

ZD6电动转辙机拨片钉厂家直供

产品名称	ZD6电动转辙机拨片钉厂家直供
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机拨片钉但是该传感器是接触短路的形式缺口检测传感器，但是其工作的可靠性差，由于电动转辙机自身带电，使得抗干扰的能力差，而且其钢珠的惯量大，切向力大造成钢珠易飞，使碰珠式检测传感器失效，从而产生安全隐患，的目的是解决现有技术中用碰珠式检测传感器在检测道岔转辙是否到位所存在的可靠性差和抗干扰的能力差的问题，提供一种用于检测道岔密贴状况的电动转辙机缺口检测传感器。。ZD6电动转辙机拨片钉但是，由于转辙机的使用环境较为复杂，特别是像天津等设有有轨电车的北方城市，冬天时转辙机的使用环境可低至零下几十度，而转辙机内的各部件在低温环境中，不能得到良好的润滑，从而影响各部件之间的传动，导致转辙机无常运行，直接影响转辙机的可靠性。。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；可选地，司控道岔装置还包括显示器以便显示岔头位置,以及发射机，对进行控制,附图说明根据下文优选实施方式的详细描述，各种的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚了,附图仅用于示出优选实施方式的目的，而并不认为是对限制。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

所及检测电路还包括与继电器并联的二管,与继电器线圈并联的二管其功能是防止线圈在断电时线圈两端产生较大的感生电势,影响电路工作的稳定性,电机采用单电源集中供电,合隔离,步进电机为两相四线,工作电压,由单片机控制其通电顺序,完成电机正反转运行。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机拨片钉控制中心通过控制信号接口电路向单片机发出道岔定位反位控制信号,单片机根据定位反位控制信号控制电机正反转运行,优选的检测控制单元通过位置传感器检测动作杆位置,动作杆移动时检测片在位置传感器之间移动,位置传感器通过检测检测片判断动作杆位置。。ZD6电动转辙机拨片钉电磁负荷过高,转子绕组导线细,经常发生断线故障,过高的电磁负荷和热负荷,造成电机升温过高破坏绝缘,造成定转子的铜耗和铁耗增大,降低了效率,致使型电动转辙机部分型号整机工作电流偏高,转子转向器磨下的电刷灰充满整个电机转子和定子线圈表面,致使电机整机绝缘降低。。