

供应,学校硅PU篮球场,硅pu球场,丙烯酸网球场地坪

产品名称	供应,学校硅PU篮球场,硅pu球场,丙烯酸网球场地坪
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	82.00/平米
规格参数	厚度:3.0mm 颜色:红绿 尺寸:标注
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

硅PU球场一般是根据运动中的工程学设计的合理的坚硬粗糙的表层。其表面摩擦力适中，配合弹性底层的弹性结构，为我们在运动中的起步、跳跃、变向、停车提供了足够的摩擦力，从而解决了球场表面潮湿造成的打滑现象，保证了运动中脚部的舒适。硅PU球场施工对旧水泥基础处理：基本按新水泥混凝土基础处理方法处理。若基础有裂缝超过2mm宽的，应用切割机扩宽列6~8mm，按新水泥基础要求磨缝、填缝;若宽度少于2mm的把缝表面磨成“V”字型，厚度50mm，深度3mm，直接用填缝分多道填平即可。以上就是悦星体育在进行硅PU球场施工前对于场地基础的基本要求，同时要记住对基础伸缩缝的处理都重要。供应,学校硅PU篮球场,硅pu球场,丙烯酸网球场地坪

施工现场进行基础清扫，用8%左右的水溶液对水泥基础进行洗刷，再用清水冲洗干净，而后晾干基础要求平整度好，无裂缝、脱皮等情况，沥青混凝土要求有足够的强度及密实度。如是水泥混凝土基面的，要在其表面做一道底漆处理。新水泥基础需在无降水天气中曝晒20天以上，待水泥地中水份蒸发;旧的水泥地面需进行打磨和补平，保证地面光滑无粉尘。供应,学校硅PU篮球场,硅pu球场,丙烯酸网球场地坪

弹性层为单组份材料，只需用稀释剂调节合适施工稠度，用齿刮板涂于基面，每道涂刮厚度不能超过2.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时，具体视现场天气情况而定)直涂刮所需厚度。涂刮时注意流平，若不能流平刮齿痕迹，需多加稀释剂以保证表面流平。若气温较低(<10以及相对湿度较低<60%=，需加入(3~8%)水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定，应避免在猛然阳光照射下施工。供应,学校硅PU篮球场,硅pu球场,丙烯酸网球场地坪

硅PU球场材料是近年来受欢迎的球场建设材料，被体育运动场地广泛应用。其具代表性科学的弹性层材质结构，强度弹性增加冲击吸收，良性缓冲有效保护运动伤害，降低疲劳感;耐寒，保证四季变化端天气均可使用。供应,学校硅PU篮球场,硅pu球场,丙烯酸网球场地坪

体育设施场地地面材料，有良好的缓冲性和延展性，粘接力强，对基础有一定的功能，能够自动找平，施工简单，抗老化性，施工后化学性能稳定，不易产生气泡等问题。产品优势1、舒适性：无论你是在跑动，运球还是静止不动，硅PU的适度曲张技术都为您

篮球场地面的要求也提了。人们满足于水泥地面的场地，因为水泥地面虽然不用保养，但是运动性能没有硅PU场地那样好，不能很好地对运动员起到保护的作用。对质量硅PU篮球场的追求，是人们生活水平提，追求更加舒适的运动体验体现。提供了度的舒适性。2、振动吸收：当硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收,更好的保护了运动员的脚踝。3、：面层选用强度硅树脂颗粒材料，的双层结构。