

# 生产厂家,硅pu丙烯酸球场,丙烯酸篮球场,丙烯酸网球场地坪

产品名称	生产厂家,硅pu丙烯酸球场,丙烯酸篮球场,丙烯酸网球场地坪
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	75.00/平米
规格参数	厚度:3.0mm 颜色:红绿 尺寸:标注
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

氧化锌会在酸性条件下形成锌皂，仅使用氧化锌制造硅pu材料将存在稳定性问题。由于在施工过程中需要部署硅PU体育场材料，因此，首先，这需要施工人员仔细分配。用防水底漆涂刷于伸缩缝内和两侧，再把硅PU弹性层灌注于伸缩缝内，比基面略浅2~3mm，固化后将其出部分用手提沙磨机磨平。铺设较薄场地(如3mm)，须把伸缩缝两边基面约40mm宽磨低2个mm后进行填缝处理。生产厂家,硅pu丙烯酸球场,丙烯酸篮球场,丙烯酸网球场地坪

深度超过5mm的用弹性层材料加适量的石英砂(弹性层:石英砂=1:0.3)，添加量不宜超过30%，均匀混合后用刮板涂刮于积水处，建议每层厚度不超过3mm，小于2mm的用弹性层材料直接修补即可，而用纯硅PU弹性层材料时，建议每层厚度不超过2mm。

塑胶跑道面层施工为运动场工程中重要的环节，其施工质量直接影响运动场的使用寿命及使用。我公司在塑胶面层这方面的施工积累了多年且丰富的经验，整个施工流程要求顺畅、衔接紧密，对施工人员的素质要求较。生产厂家,硅pu丙烯酸球场,丙烯酸篮球场,丙烯酸网球场地坪

铺设过程中，必须有专人平整度，而平整度须达到3m平行直尺下低于3mm之误差，如有不符合之处必须立刻修整，用混合料填补。且须等透气层凝固后方得进行下一步骤。

塑胶跑道铺装施工过程中突然发生下雨的紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电

机、搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。摊铺工序应迅速将余下的胶浆铺模腔中。生产厂家,硅pu丙烯酸球场,丙烯酸篮球场,丙烯酸网球场地坪

硅PU球场一般是根据运动中的工程学设计的合理的坚硬粗糙的表层。其表面摩擦力适中，配合弹性底层的弹性结构，为我们在运动中的起步、跳跃、变向、停车提供了足够的摩擦力，从而解决了球场表面潮湿造成的打滑现象，保证了运动中脚部的舒适。线槽基准线与线对齐。将线漆调好后即可开始喷分道线。注意喷线时务必用电脑喷线机动性喷嘴的度与角度及宽度确保线宽的误差严格控制在规则允许的低限。