

优化设计35kw静音柴油发电机

产品名称	优化设计35kw静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	73800.00/台
规格参数	型号:TO38000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

优化设计35kw静音柴油发电机

静音柴油发电机产品特性：

- 1、功率充足，电压稳定，大泽动力核心技术
- 2、高功率低油耗，大泽电磁控油阀技术优势明显
- 3、低噪音，使用成熟的消音技术
- 4、耐久性能优越，可持续工作500小时
- 5、包装抗摔，采用多层防护措施，保证运输途中不损坏

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：32KVA

2.备用功率：35KVA

3.额定频率：50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

- 4.过载保护： 有
- 5.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 6.工作时间： 8-12H
- 7.噪音水平： 68-75db
- 8.机器重量： 550/680kg
- 9.外形尺寸： 1450*865*1205
- 10.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

优化设计35kw静音柴油发电机

大泽动力静音柴油发电机结构特点

- A、先进合理的气缸盖设计：挡火圈大大提高了发电机气缸垫的使用寿命；气缸盖螺栓大大延长了使用寿命及提高了可靠性
- B、湿式，可更换的衬套设计加上挡火圈及机油冷却的活塞，保证了低运行成本及长使用寿命
- C、使用柔性减震器比橡胶减震器性能更优越
- D、增压器利用废气的能量从而提高了能量利用率，这样提高输出功率、降低燃油消耗率、排气更清洁、减少高频噪声、延长使用寿命
- E、大容量的油泵及很好的机油冷却器及全通机油滤清器组成了很好的润滑系统，使之减少部件的磨损并延长了发动机的使用寿命

采用一体化结构，外形美观，安装方便，振动小，工作安全性高。控制屏采用避振措施后置于发电机组顶部。发动机发电机使用刚性连接，本身振动降至小，很好减震装置吸收绝大部分机组振动。高强度钢材制作的机底油箱，也具有吸振功能。