

上海泰规仪器TG-335D高电压起痕试验仪

产品名称	上海泰规仪器TG-335D高电压起痕试验仪
公司名称	上海泰规检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰规仪器 型号:TG-335D 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇四平路51号2幢（注册地址）
联系电话	15000170755 13917772541

产品详情

TG-335D高电压起痕试验仪

试验依据:GB等标准规定的模拟试验项目。《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的

TG-335D高电压起痕试验仪适用范围：

适用于对电绝缘材料、家用电器、材料等进行电痕化试验。适用于对电绝缘材料、家用电器、材料等进行电痕化试验。

TG-335D高电压起痕试验仪参数介绍：

施加电压：0-30kV/5%可调。当试验中发生短路电流达到设定值时，试验仪会自动报警并切断高压电源。当试验中当某一路试验电流超过设定电流值时，试验仪会自动报警并切断高压电源。当试验中当某一路试验电流超过设定电流值时，试验仪会自动报警并切断高压电源。

TG-335D高电压起痕试验仪产品特点：

- 1：试样数量:本仪器同时支持5组试样同时进行试验，每路都有独立的控制系统进行控制
- 2：操作显示:本仪器采用大屏幕液晶显示，能够实时显示每个试样的实时泄露电流和从实验开始至此时为止的总电荷量。
- 3：报警提示:报警电流、报警电压、报警时间、报警声音、报警灯光等。
- 4：滴液控制:滴液流量大小由蠕动泵控制；蠕动泵的流量根据实际需求自由设定。
- 5：液体回收:本设备的盛放试验液体的槽和试验用过的液体分开盛放。保证试验液体的精准性。
- 6：时间记录:本设备中每组试验的时间实时记录，单位为分钟。
- 7：自动升压:设定试验电压，自动升到指定的电压。
- 8：自动归零:试验完毕后，电压自动归到零位
- 9：试验时间:可以自主设定试验时间
- 10：排风系统:具有独立排风的抽风系统，可将试验过程中产生的有害气体有效的排除室外，。
- 11：照明系统:本仪器配有独立照明系统，当需要观察内部试验情况且外部灯光亮度不够时可开启照明灯。
- 12：电压稳定:本仪器配有电压稳定器，能够保证试验电压的稳定。
- 13：数据校准:设备长时间使用后会造造成电压和电流的变化，本设备可对电压和电流进行校准。
- 14：试验电压:直流电压，交流电压（选配）

15：试验方法：恒定电压法，逐级电压法

TG-335D高电压起痕试验仪试验结束：

1：将经过电极后污染液倒掉并清洗液槽

2：将蠕动泵上的硅胶管抬起，长时间对硅胶管施压造成硅胶寿命减少。

电极下试样和电极，观察试样并清洗电极，建议用无水酒精清洗电极，如果条件允许可每次实验都更换