

# TG-921全自动插拔力试验机

产品名称	TG-921全自动插拔力试验机
公司名称	上海泰规检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰规仪器 型号:TG-921 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇四平路51号2幢（注册地址）
联系电话	15000170755 13917772541

## 产品详情

TG-921全自动插拔力试验机设备用途：

将可在连接器用各种连接器来插拔并记录插拔力曲线、检查报表等。设备配有软件设计软件，操作简单方便，所有资料皆可储存。

TG-921全自动插拔力试验机测试项目：

- 1、连接器单孔插拔试验
- 2、连接器插拔寿命试验
- 3、连接器Normal Force测试
- 4、连接器整排插拔试验
- 5、连接器单PIN与塑胶保持力试验
- 6、可同时与接触阻抗机连线(选购)
- 7、各种压缩、拉伸破坏强度试验。

TG-921全自动插拔力试验机产品特点：

泰规仪器生产的新一代全自动插拔力试验机，箱体结构、控制技术均有较大的改革，运行更可靠，

- 2、可列印储存图形（插拔位移曲线图，寿命曲线图，检查报表，十字跟踪曲线）
- 3、测试条件皆由电脑画面设定，方便且快速（含插拔行程，速度，暂停时间等）
- 4、测试资料储存于硬碟（每一笔资料皆可储存，不限次数）
- 5、检验报表抬头内容可随时修改（中英文皆可）
- 6、检验报表可转档至EXCEL做编辑
- 7、恒定拉压力设定力值百分比保护
- 8、荷重双重保护，以有效保护荷重元
- 9、可输入标准值，测试数据及时颜色区分
- 10、测试数据可随时作修正测试
- 11、测试单位可以转换
- 12、可以自动做数据统计（平均值，最大值，最小值）

13、荷重双层保护，以更有效的保护传感器

14、曲线图报表，文字报表

15、自动生成EXCEL，自动生成CPK；

16、可换线测试在测试力值与行程的同时检测出连接器的动态接触电阻（备注：为选配件），阻抗

17、荷重传感器荷重力双层保护，以更有效的保护易贵重损贵重件荷重元

18、模数信号转换采用数据采集卡，荷重，位移模拟信号区分转换，抗干扰性强

19、速度最高可以达到600mm/min（选配）

20、软件自主开发，可以按客户仪器做修改；

21、恒定拉压力测试，可设置比率加力及断裂比率返回。

TG-921全自动插拔力试验机技术参数：

最大荷重	5、10、20、50、100Kgf、200任选一个
行程	50、100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1500、1800、2000mm
速度	0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000mm/min
过载保护	1：紧急停机装置 2：上下行程限定装置
使用环境条件	2：环境温度参数最大值限定上限保护
注	2：电源要求：AC220（±10%）V/50HZ 3：预装容量泰规公司可以依据客户要求量身定制产品。