

# 斜管防堵风压取样器-不锈钢弯管防堵装置厂家

产品名称	斜管防堵风压取样器-不锈钢弯管防堵装置厂家
公司名称	无锡迎洲自动化设备厂
价格	175.00/件
规格参数	品牌:迎洲 型号:PFD、YZ 产地:江苏
公司地址	惠山区阳山镇中交新能源往东320米
联系电话	0510-83690913 15261552066

## 产品详情

斜管防堵式空气压力采样机

斜管式防堵式风压采样机主要用于电力、石油化工等行业。

防堵式风压采样机是一种用来测量管内压力的设备，内部有三个防堵器，因为是斜管分段的，所以可以在管道的一侧进行，如果不能保证竖直安装的话，可以使用防堵风压采样器。

商品详细信息

斜管防堵风压力采样机

斜管防堵型空气压力取样机，我厂将其归入防堵取样装置一类。此系列产品包含了我厂其它型号的防堵取样装置。以下，我将介绍有关防风压力取样器和下斜管的有关情况。

### 一、概述

斜管型防堵风压力采样机是用来对管道内空气压力进行检测的。在电力，石油化工等行业得到了广泛的应用。它的作用有两个：1. 顾名思义，它可以阻止、采样。能有效地阻止空气压力管道中的污物（粉尘、微粒）流入测量管道，造成仪器堵塞。该装置能有效地阻止仪器管路的阻塞，起到堵塞的作用。其次，利用逆阻式取样器对压力信号进行采集，实现取样。2、防堵取样装置内有防堵装置，可在取样器内注入气体作为缓冲，以达到阻尼效果，防止风压不稳，造成测量结果的起伏。

### 二、倾斜管型空气取样器的成因分析

1. 该抽样机通过物理机构实现了取样的防止阻塞，并要求在安装过程中竖向地设置取样。当以上装置未完成时，必须在保持采样器竖直安装的情况下，用一根抽出管来测量管子的侧面。

2. 在更换时，由于样品的变化，仪表管依然是倾斜的。为方便连接，更换样机可以在基座的入口处延长或增设一段斜管。

### 三、斜管采样机的角度

- 1、角度一般采用45度、60度等（90度除外）等
- 2、客户需要时，可按客户的需求定制。

### 四、材料

- 1、材质：201301,304,321,316等的碳素钢，或其它可定制的特殊材质（904,2205）
- 2、规格：可根据不同的形状，尺寸，材料，量身定做，以符合用户要求。
- 3、标识：我厂主要针对的是用户，主要是渠道（代理商），如果有需求，我们可以代他们代工。

### 五. 防堵式取样装置的安装指导

- 1、在烟道中钻孔，在烟道中插入采样管，并使采样头沿烟气流向。（视具体情况而定）
- 2、采用密封法兰与烟道进行焊接，并与采样管道相连接，以确保密封。

三.将采样管道与旋风收集装置用螺帽相连接。将测量管道与 U管道通过硅管相连。

4. 该旋风收集装置与提取管道和阀门相连，取样系统与通风隔板（也就是在这里有一个孔）相连。用焊条焊接钢管
5. 对取样系统（排出烟道）及全部的疏水阀，以避免在取样后凝结、阻塞管路。采煤机，