

# 耐高温低温耐缓冲抗冲击老化高回弹车底盘衬套减震胶用聚氨酯预聚体

产品名称	耐高温低温耐缓冲抗冲击老化高回弹车底盘衬套减震胶用聚氨酯预聚体
公司名称	东莞华工佛塑新材料有限公司
价格	68.00/kg
规格参数	华工佛塑:HGFS 聚氨酯橡胶:CU75-S2 产地:广州东莞
公司地址	东莞市麻涌镇新基村新基工业区19号A2栋
联系电话	0769-82661669 13922419421

## 产品详情

重要：本品是专为车底盘衬套减震胶研发的耐高温、低温、耐缓冲、抗冲击、抗老化、高回弹、高品质聚氨酯预聚体胶水

重要：本品是专为车底盘衬套减震胶研发的耐高温、低温、耐缓冲、抗冲击、抗老化、高回弹、高品质聚氨酯预聚体胶水

重要：本品是专为车底盘衬套减震胶研发的耐高温、低温、耐缓冲、抗冲击、抗老化、高回弹、高品质聚氨酯预聚体胶水

CU75-S2聚氨酯预聚体产品概况：

本品为特殊聚酯/TDI型聚氨酯预聚体，常温下为固体，具有力学性能优、耐磨、耐切割、弹性好、耐老化等优点，专门应用于生产各种高性能聚氨酯制品，如胶辊、胶轮、减震器等等。

外观：

A组分：室温下为固体，熔化后为无色或浅黄色透明粘稠液体

B组分：常温下为棕黄色油状液体

混合温度	A组分：75~85 B组分：室温~50
操作时间	6~8min
模具温度	100~110
脱模时间	30~90min(视制品大小可适当调整)
后硫化条件	100 × 12~20小时(视制品大小可适当调整)

本司可提供各种高品质高性能聚氨酯预聚体CPU、聚氨酯生胶、聚氨酯混炼胶MPU材料定向研发与生产，欢迎垂询沟通交流。