

焊接快柴油发电电焊机230A

产品名称	焊接快柴油发电电焊机230A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

焊接快柴油发电电焊机230A氩弧焊发电电焊机在运用后守时对弧焊机进行保护（弧焊机的绝缘电阻检测）并对接线端子进行查看（接线健壮）。

运用弧焊机时避免剧烈地振荡或移动，更不答应对弧焊机进行敲击，避免损坏线路板上的元器件，构成弧焊机不能运用。

依据焊接的工艺技术技能要求，要正确挑选电焊机的接线办法（正接法时，应将弧焊机的正极接工件，负极接焊条；反接法时，应将电焊机的负极接工件，正极接焊条）不然，弧焊机将发生电弧不安稳和飞溅的现象。

焊接快柴油发电电焊机230A大泽动力发电电焊机敢于各品牌比较，与同级别焊机相比，这款大泽柴油发电电焊机出力高出40%，引弧好、电弧稳定、焊缝成型好的特点，配置大油箱，搭载发动机，功率足、重量轻、体积小，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作，采用静音防震设计。焊接快柴油发电电焊机230A

在焊接的时候低碳钢有良好的焊接性能，但过程中也要操作得当，除锈清洁方面较为烦琐，有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷，但操作得当会降低缺陷的产生。

230A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高(mm)：755*510*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准