

新型防火中央通风板,管通板

产品名称	新型防火中央通风板,管通板
公司名称	淄博步野经贸有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品名:防火通风板 品牌:旭美牌 用途:用于楼房
公司地址	临淄区齐陵街道办东龙村
联系电话	86 0533 6294112 13793347981

产品详情

品名	防火通风板	品牌	旭美牌
用途	用于楼房		

产品特点 性能

气干密度	(标准指标) 50 kg/m ²	(检验值) 30.0kg / m ²
面板干缩率	0.08%	0.015%
抗折荷载	1400n	5640n
抗冲击	冲击3次无开裂等破坏现象	冲击3次无开裂等破坏现象
主断面热阻 (t=90 mm)	1.35 (m ² .k) /w	1.36 (m ² .k) /w
热桥面积率	8%	2.22%
隔声量		36db
放射性		未检出

- 特点 1.轻质抗震：单位面积质量仅为红砖墙的1/10，具有良好的抗震性能，无论是低层还是高层建筑均可使用，更适用于钢架结构的厂房，来代替彩钢板，性能更优越。
- 2.施工快速方便：采用板块或组合安装，干法作业，具有钉、锯、刨、粘、贴等优良特点。 3.综合成本低：生产该产品主要利用农业、工业废物，生产成本低廉。由于减轻梁柱基础荷载，施工周期短，相比实心砖，空心砖降低工程造价20%以上。
- 4.节能环保：生产过程无需高温高压，产品无毒、无害、无污染，无放射性，属绿色环保新型节能建材。 5.提高使用面积：在保温、隔音等要求相同的条件下，板材更薄，相同建筑，同比可增加10%以上的使用面积。 6.防火，防水，抗冲击，耐酸碱，抗老化等特点。

