

生产销售轻质保温复合釉面波形瓦

产品名称	生产销售轻质保温复合釉面波形瓦
公司名称	淄博步野经贸有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	材质:新型环保建材 产地:山东 品牌:旭美牌复合瓦
公司地址	临淄区齐陵街道办东龙村
联系电话	86 0533 6294112 13793347981

产品详情

材质	新型环保建材	产地	山东
品牌	旭美牌复合瓦	用途	楼房、厂房、住房、暂时用房、畜舍等

产品特点 性能

气干密度	(标准指标) 50 kg/m ²	(检验值) 30.0kg / m ²
面板干缩率	0.08%	0.015%
抗折荷载	1400n	5640n
抗冲击	冲击3次无开裂等破坏现象	冲击3次无开裂等破坏现象
主断面热阻 (t=90 mm)	1.35 (m ² .k) /w	1.36 (m ² .k) /w
热桥面积率	8%	2.22%
隔声量		36db
放射性		未检出

- 特点 1.轻质抗震：单位面积质量仅为红砖墙的1/10，具有良好的抗震性能，无论是低层还是高层建筑均可使用，更适用于钢架结构的厂房，来代替彩钢板，性能更优越。
- 2.施工快速方便：采用板块或组合安装，干法作业，具有钉、锯、刨、粘、贴等优良特点。 3.综合成本低：生产该产品主要利用农业、工业废物，生产成本低廉。由于减轻梁柱基础荷载，施工周期短，相比实心砖，空心砖降低工程造价20%以上。
- 4.节能环保：生产过程无需高温高压，产品无毒、无害、无污染，无放射性，属绿色环保新型节能建材。 5.提高使用面积：在保温、隔音等要求相同的条件下，板材更薄，相同建筑，同比可增加10%以上的使用面积。 6.防火，防水，抗冲击，耐酸碱，抗老化等特点。

1. 经久耐用：无机玻璃钢资料具有特殊性能，外表强硬坚固，承重高达 350 公斤以上，有极好的抗风、抗冲击能力；耐高温、酸碱、抗腐蚀、抗老化等优点；解决了返卤、泛霜等技术难题，使用寿命可达三十年以上。2.

设计合理：无机玻璃钢保温板房可按要求定做进行设：省工省力，装置便利，如：建一栋 756 平米规格的鸡舍，只需 8 名工人，用时：4-6 天。

喷上光亮如釉的玻璃钢专用漆，千种颜色随意搭配，使板房外观更美观大方。3.

施工快速方便：采用板块或组合安装，干法作业；具有钉、锯、刨、钻、粘等优良特点。4. 保温性能好：无机玻璃钢保温板房外表用玻璃钢材料增加强度，中间夹聚苯乙烯泡沫板做填充，保温性能好，冬暖夏凉，节省冬季用煤三分之一。5.

极低的本钱：建设本钱是砖瓦结构房舍的五到三分之一，养殖业或临时住房的理想选择。6. 利于防役：无机玻璃钢保温板房本身采用玻璃钢材料，可以抑制病菌的生存，外表光滑如镜，便于冲洗和消毒7.

轻质抗震：单位面积重量仅为红砖墙体的 1/10 具有良好的抗震性能 —

无论是低层、还是高层建筑均可使用，更适用于钢架结构的厂房，来代替彩钢瓦，性能更优越。8. 节能环保：生产过程无需高温，高压；产品：无毒、无害、无污染、无放射性，属绿色环保新型节能建材。