

300A轻巧型汽油发电焊机大泽动力

产品名称	300A轻巧型汽油发电焊机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300A轻巧型汽油发电焊机大泽动力发电电焊机在运用作业得时分不准乱动机器上零部件，更不要在作业中拧下机油标尺查看油位和增加燃油，以防发生意外事端。发电电焊机调压器的作用：经过操控励磁线圈中电流的通断时刻份额，然后抵达使发电机输出的端电压安稳不变的意图。在机组中起稳压、调压，和主动保护的作用。发电电焊机主张机部分运用规划。300A轻巧型汽油发电焊机大泽动力环境以及安全可为工矿、金融、税务等体系供给紧迫备用电源，也可作为家庭常备电源、或在无电区域供给生活照明电源汽油主张机的运用环境条件：

产品型号：TOTO300A

电焊机参数

额定电流 300A

电流调节 0-300A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-6.0mm

空载电压 65V

负载持续% 100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 R670

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 双缸 风冷，发动机

排量(CC) 673

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.65L

整机参数

长宽高 (mm) 900*590*665

净重 (kg) 180/190

备注 图片仅供参考 请以实物为准

300A轻巧型汽油发电焊机大泽动力小体积发电方式采用诱导子技术，电弧稳定，飞溅小，手感细腻、流畅，可满足纤维素下向焊接；设备仪表齐全，配有省油电磁阀、电流高低档选择开关、机油报警装置。整机组美观大方，适合焊接人群使用。

发电电焊机在确保各个运动部件的工作状况，提高柴油机的运行可靠性和使用寿命。磨合应视柴油机用途和拖载方式的不同，来考虑具体磨合方案。原则上随着磨合时间的增加阶段逐步提高柴油机的转速和负载，在整个磨合期内负荷以12h标定功率的50%-80%为宜，300A轻巧型汽油发电焊机大泽动力转速应不大于标定转速的80%为好。但在磨合的开始阶段空运转或过小负载情况下的运转时间不宜太长。每当更换缸套、活塞、活塞环、连杆轴瓦和曲拐亦按上述磨合工况适当进行短期磨合。