

欧尼卡AM-8野生动物触发相机红外夜视监测仪

产品名称	欧尼卡AM-8野生动物触发相机红外夜视监测仪
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	245.00/台
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:AM-8 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

一、产品特点：

双PIR传感器，三向探测，108°镜头拍摄，感应角度120°广角，中央PIR 60°，侧方PIR分别是30°

2400万高清像素,1080P/720P/VGA视频；

2.0寸彩色显示屏，支持32G内存；

0.2秒快速启动，0.6S完成拍摄

二、产品参数：

1、感光芯片：500万像素；

2、照片分辨率：24/20/16/12MP；

3、连拍：1/3/6/9；

4、视频分辨率：1080P/720P/VGA；

5、照片/视频格式：JPEG/AVI；

6、存储：32G；

7、镜头角度：F=3.1;FOV=90°；

- 8、自动彩转黑：支持；
- 9、屏幕尺寸：2.0高清屏；
- 10、红外灯：低照度940nm；
- 11、运动传感器3xPIR
- 12、感应角度：120°；
- 13、红外灯工作距离：20米；
- 14、红外灯数量：36；
- 15、感应距离：20米；
- 16、触发速度：0.3秒；
- 17、延时：1/5/10/30秒，1/5/10/30分钟（默认1秒）；
- 18、水印：日期，时间，温度（ / ° F）和月相；
- 19、录音：支持；
- 20、ISO曝光：自动/100/200/400；
- 21、开机密码：4位数字密码；
- 22、待机电流：0.2mA；
- 23、待机时间：1个月（理论）；
- 24、接口：USB卡槽；6V外接电源孔；
- 25、尺寸：135*90*76mm；
- 26、安装方式：壁挂，绑带；
- 27、工作温度（-20 ° C至+60 ）（-4 ° F至+140 ° F）储存温度（-40 至+70 ）（-40 ° F至+158 ° F）
- 28、电源：8xAA电池，或6V DC外接电源；
- 29、防水等级：IP65；
- 30、认证：欧盟CE、美国FCC、欧盟ROHS、防水等级以及国内质检报告

清单：相机、绑带、USB数据线、AV视频线、安装支架、说明书、保修卡、擦镜布、彩盒、电池（选配）、SD卡（不包括）