山东泰安超细玻璃丝棉报价

产品名称	山东泰安超细玻璃丝棉报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	151****6386 138****3781

产品详情

山东泰安超细玻璃丝棉报价

超细玻璃棉

体质轻、导热系数低、热绝缘和吸声性能好、耐腐蚀、耐热、抗冻、抗震、不怕虫蛀、不刺皮肤、并具有良好的化学wending性，而且施工方便，是一种轻质、高效、耐久、经济的工业保温材料。

用 途：广泛应用于飞机、列车、轮船、石油化工、机械、冶金、水电、国防军工等工业部门作设备容器、大小罐塔、冷热管道、烘炉烘房、烘箱、电冰箱、干燥箱、冷冻机、制氧机、热风机、恒温室、空调系统、厂房屋面、外墙、柄板等各项工程的吸声减噪、绝缘保温，还广泛用于电子仪表、半导体元件、空气过滤器、汽体净化等各方面。

有碱棉技术条件：

生产容重〈20kg/m纤维直径；3-4微米渣球含量：≯0.2%

导热系数：1、在常温下不大于0.028千卡/米时度

2、不同温度不同容量的请看表（1）

吸声系数：1、高频时0.95以上

2、中频时详见吸声系数表（2）

3、低频时详见吸声系数表（2）

使用温度：400°C

常用规格：2600×600或是1000×20、30、40、60（mm）中、无碱棉技术条件：

生产容量：〈20kg/m 纤维直径：3微米以下

导热系数：1、在常温下不大于0.028千卡/米时度

2、不同温度不同容量的请看表（1）

吸声系数：1、高频时0.95以上中低频时详见吸声系数表（2）

使用温度：600°C-800°C

山东泰安超细玻璃丝棉报价

主要优点

1. 无论在高温或低温的环境中均能保持良好的保温性能。

2. 通过细微的玻璃纤维和声波之间的磨擦，对中低频到高频的各种噪音、声波均有良好的吸音效果。

3. 玻璃棉是无机材料。不会燃烧，不腐烂，不会产生有害气体及有害物质。已被认定为不燃材料。

4. 吸湿率小，但有通气性能，具有防潮作用。

5. 由于纤维稳定排列，对任何方向的压力，都有弹性恢复力。

6. 纤维的温度、湿度膨胀系数极小，所以不会因外界温度、湿度的变化而引起玻璃棉的体积变化。

7. 化学稳定性好，基本上无老化现象。长期使用可保持原有的各项特性指标。

8. 制品的厚度、密度和形状都可按用途及使用条件进行加工。因此可根据需要来选择性能指标。

9. 可采相应的标准施工法，施工方便，经济性好。

10. 由于玻璃棉原料来源充沛，因此玻璃棉及制品的价格较为经济合理。

山东泰安超细玻璃丝棉报价