

高原运行50KW静音柴油发电机结构

产品名称	高原运行50KW静音柴油发电机结构
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

高原运行50KW静音柴油发电机结构智能型柴油发电机组建立现代柴油机和传动技术，以达到新的排放标准。运行速度可以根据负载自动调整，提供稳定的电压和频率，并确保发电机组可以发挥其巨大的能源效率。具有保护装置，低压管道，管道少，故障率低，可靠性高，高压喷射，充分燃烧等特点。配备燃油供应和回流止回阀，很好可靠。高原运行50KW静音柴油发电机结构的发电机的低电抗设计使非线性负载波形失真，并具有良好的电机起动性能。

平均寿命在5-8年左右，当然这是在正确的使用的前提下，发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的，如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥较大的能量，发电机的前期安装十分重要，发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，发电机组端应有良好的出风口。

高原运行50KW静音柴油发电机结构昨天的时候还有一位抢修通讯机房的用户这样来问我：“车载静音发电机都是能用在什么地方，可以在什么情况下使用？”我是这样来给他解答的：“像大泽车载柴油发电机，它体积小、重量轻，而且噪音还低，但是在正常情况下不仅可以在车里使用，而且一旦遇到大雨、洪水等自然灾害情况下，像那种大型的机组运送不及时还不方便，

车载柴油发电机则是保障灾区通讯设备的好机器。

TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.备用功率： 52KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

1. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包