

出水口拦浮萍浮体塑料实心拦污排拦污栅

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 出水口拦浮萍浮体塑料实心拦污排拦污栅 |
| 公司名称 | 宁波千越科技有限公司 |
| 价格 | 115.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:洁贝尔泰 材质:lldpe 产地:浙江宁波 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室（注册地址） |
| 联系电话 | 18858446250 |

产品详情

根据水面宽度，水流速水位落差，当地的地理水文信息提供一款适合您的拦污方案，推荐合适的浮筒型号及配置，高使用，拦污排维护只要定期清理或者排放围堵住的水面垃圾即可，能够有效控制水面漂浮物水草大围扩散，为水域治理清污节大量的人力物力！

近年来随着沿海海洋生态环境的变化，滨海核电厂经常发生海生物、漂浮物堵塞取水口的事件。目前国内的核电厂在机组运行的时候，均已大海为终热阱。如果取水口被堵塞，可能会造成机组因为冷却水不足而停堆或者降功率运行。因此，为了保障核电厂运行的安全，迫切需要对滨海核电厂冷源工程进行改造和设计，提高核电厂运行的安全性。该文介绍一种自防污拦污网（铜合金网）在核电厂冷源改造中的应用

水电站塑料浮筒多采用油桶形状大规格拦污排拼接组合而成，采用钢丝绳串联组合，多采用两半片组合成型水下挂钢丝网，进而形成整体式拦污格栅。此种方式组合成型的拦污格栅，可在水上保持10多年以上以上的使用，拦截垃圾。

设计简单，排体轻巧，安装方便。已实施的拦污排每米长总重量仅60-80公斤，其浮力与重量之比为10：1，是老式钢结构拦污排的10倍。排体不生锈、不腐蚀、耐磨拉。

无论水库蓄水与否都可以施工，合同签订后四个月内可以投入运行，不需要水库水位升降配合。

用滑轨滑车来适用水位变化，改滑动摩擦为滑轮滚动摩擦或无摩擦运动，排体在水面上下变动方便灵活。适用水位变化灵敏快捷，无衰老疲软期，可水库拦污漂排防撞拦污浮排招代理长期自动随水位升降拦