

CO浓度检测仪+CO变送控制器 G02系列

产品名称	CO浓度检测仪+CO变送控制器 G02系列
公司名称	北京中立格林控制技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Tongdy中立格林 型号:G02-CO-B3墙面型系列 类型:固定式
公司地址	中国 北京市 海淀区知春路甲48号盈都大厦C座3单元5层
联系电话	86 10 58731276/58731277

产品详情

品牌	Tongdy 中立格林	型号	G02-CO-B3墙面型系列
类型	固定式	测量对象	住宅、办公环境、工业环境、地下停车场、汽车修理厂、冷冻机室及其它空气质量易于改变的场所
测量精度	0 ~ 500ppm	分辨率	0.1ppm
尺寸	130x85x36.5 (mm)	重量	0.26 (kg)
电源	24VAC/VDC 220VAC		

g02-co-b3墙面型系列

u实时监测一氧化碳浓度，浓度范围最高至0 ~ 500ppm

u半导体一氧化碳传感器，寿命长达5年

ulcd三色背光（绿/黄/红）液晶显示屏指示

u温度、湿度监测显示可选

u可预设两级一氧化碳检测报警值，同时通过内置蜂鸣器和背光颜色变化进行报警

u提供1路开关量输出可控制通风设备

u提供了四个一氧化碳设定值选择以控制开关量输出

umodbus的rs485通讯接口可选，独立地址设定，15kv防静电保护

u多种供电及安装方式选择，方便用户使用：220vac市电供电，24vac/vdc配电源适配器供电；墙面安装型及桌面放置型

u高品质的工艺设计，居家办公均适用

u欧盟标准及ce认证，国内与欧美同步上市

应用：

一氧化碳是一种有毒的无色无味的气体，它和血红蛋白的结合速度是氧气的250倍，它可以被肺部快速吸收，之后就会组织人体内的氧循环，因此具有极强的毒性，一氧化碳中毒在世界范围内都是一个严峻的问题。

g02-co-b3系列产品用于监测一般室内一氧化碳浓度及温湿度，并可根据预设的一氧化碳值通过继电器输出控制通风设备。通过modbus rs485通讯接口，该产品可与ddc/plc或pc机进行连接，以远程监测室内环境的一氧化碳浓度。

u住宅、办公环境，工业环境

u地下停车场，汽车修理厂

u冷冻机室及其它空气质量易于变坏的场所

在线qq联系：1251430639（中立格林）