

# 臭氧O3浓度监测控制器（检测仪）电化学系列

产品名称	臭氧O3浓度监测控制器（检测仪）电化学系列
公司名称	北京中立格林控制技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Tongdy中立格林 型号:G09-O3-B电化学系列 类型:袖珍式臭氧检测仪
公司地址	中国 北京市 海淀区知春路甲48号盈都大厦C座3单元5层
联系电话	86 10 58731276/58731277

## 产品详情

品牌	Tongdy 中立格林	型号	G09-O3-B电化学系列
类型	袖珍式臭氧检测仪	测量范围	0~5ppm
测量对象	实时监测环境中的臭氧浓度	测量精度	0~5ppm
分辨率	0.001ppm	尺寸	130x85x36.5 ( mm )
重量	0.28 ( kg )	电源	24VAC/VDC

g09-o3-b系列臭氧检测仪/监测报警器/监测控制器/传感器

( 1路模拟量输出 , 2路继电器干触点输出 )

### 特性

实时监测臭氧浓度和环境温度

三色背光 ( 绿/黄/红 ) lcd显示屏

臭氧检测范围 : 0~5ppm (0~5mg/m3) ;

采用对臭氧高敏感度的电化学式传感器

可预设两级臭氧浓度报警点 , 同时通过内置蜂鸣器和背光变化报警

继电器干触点输出可控制臭氧发生器或通风设备

提供与臭氧浓度相对应的1路模拟量输出（0，2~10vcd/4~20ma）（可用作变送器）

rs-485网络接口，15kv 静电防护，独立地址设定

提供两种校准及设置报警点方式：红外遥控设置、通过rs485接口软件设置

湿度监测可选

雅致造型，方便拆卸

多种选型，高品质，低价

## 应用

实时监测臭氧浓度，并通过控制通风设备实现室内良好通风。

臭氧浓度在室内不同地点变化很大，并且往往是在意想不到的地方浓度最大。g09e-o3c可以很好的检测臭氧浓度并加以实时控制。

控制臭氧发生器，以满足某些特殊场所对于臭氧浓度的特定要求。

在线qq联系：1251430639（中立格林）