

# 电力电缆保护管价格 电力电缆保护管 了解河南恒久通

产品名称	电力电缆保护管价格 电力电缆保护管 了解河南恒久通
公司名称	河南恒久通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇西衙寺
联系电话	18037899955 18037899955

## 产品详情

对电力电缆保护管进行焊接都有哪些需要注意的事项呢，你知道吗，下面就让【河南恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

焊接面电力电缆保护管错边不超过管材壁厚的10%。

气温低时，电力电缆保护管价格，应适当提高加热温度和延长吸热时间。

当气温低时，应适当提高加热温度和延长吸热时间，当环境温度低于 - 5 或大风天气时，应有保温和防范措施。

加热压力应分阶段控制，加热时压力稍大，吸热时压力较小。下雨天气不能进行管材焊接。

焊缝冷却时应自然冷却，电力电缆保护管供应商，采用强制冷却时，将影响电力电缆保护管焊接质量。

【河南恒久通塑业有限公司】以上内容就是关于电力电缆保护管焊接的注意事项的知识，电力电缆保护管产品广泛应用于建筑、工程、电信配套工程、给排水管道工程、电线电缆管道工程、农业灌排工程、高速公路工程等。如果您有这方面的需求请与我们联系。

电力电缆保护管常用规格为直径110~250mm，那么它在是怎么进行敷设施工的呢，下面【河南恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

电缆敷设前应核对电缆规范，电力电缆保护管用途，检查有无近期的实验合格证，并检查电缆端头是否完好，护层有无损伤，如发现问题应根据情况进行处理和实验，合格后方可敷设。

敷设电力电缆保护管前必须根据每盘的长度，确定中间接头的位置。应将接头放在工井位置内，避免把接头散在交叉路口、篷筑物门口、与其他管线交叉或地势狭窄不便维护之处。

原则上每隔120米挖掘一个工井，以免敷设电缆时摩擦力过大或检修时更换电缆太长，工井可根据现场实际情况采取明井和暗井两种方式。

工井的尺寸应考虑电缆的弯曲半径和满足接头安装的需要了，能使电缆在工井内做一个中间接头。

工井的高度应使工作人员站立操作。走向钻进、导向钻进时，孔径弯曲程度应满足电缆及从电力电缆保护管较小弯曲半径的要求。

**【河南恒久通塑业有限公司】**拥有国内外先进的塑胶管材生产设备，依靠对塑胶管材多年来的深厚研究，使得电力电缆保护管产品突出、性能优异，欢迎您的咨询。

电力电缆保护管施工过程中都有哪些需要注意的事项呢以及与传统的“挖槽埋管法”相比有什么不同呢，下面**【河南恒久通塑业有限公司】**来带大家具体的了解一下吧。

电力电缆保护管施工过程中可避免大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。电力电缆保护管与传统的“挖槽埋管法”相比，电力电缆保护管，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。

**【河南恒久通塑业有限公司】**从事各种电力电缆保护管塑胶产品，拥有国内外先进的塑胶管材设备。不断投入的新产品研发，如果您有这方面的需求可以前来咨询我们。

电力电缆保护管价格-电力电缆保护管-

了解河南恒久通由河南恒久通塑业有限公司提供。河南恒久通塑业有限公司是河南新乡,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒久通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒久通更加美好的未来。