

水面清污浮体10cm网孔挂网浮排浮体

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 水面清污浮体10cm网孔挂网浮排浮体 |
| 公司名称 | 宁波千越科技有限公司 |
| 价格 | 90.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:洁贝尔泰 填充:eps 材质:lldpe |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室（注册地址） |
| 联系电话 | 18858446250 |

产品详情

结合已建取水明渠南、北导流堤布置并充分利用沿堤流的特点，拦污网一字型布置于3、4号机组取水明渠口门处。“—”字型轴线与南导流堤轴线成 53° 夹角，与正北方向成 111° 夹角，轴线长度400 m。拦污设施基础包括南、北导流堤上的2个重力式墩台和7个取水明渠内桩基墩台，墩台等间距布置，顶高程均为6.0 m。种种原因,实际工程中有些拦污排施工和操作技术方案还不是很成熟

水库拦污漂排清漂渣平台工程是一种布置在水电站进水口前，漂浮于水面上，随水位升降而升降，用于拦截大于一定尺寸规格漂浮物的设备。目前工程上使用的拦漂排由若干个同规格的浮箱、拦污栅、左右端锚固结构、左右端支承结构、左右端过渡浮箱及牵引钢丝绳等组成。

设计简单，排体轻巧，安装方便。已实施的拦污排每米长总重量仅60-80公斤，其浮力与重量之比为10：1，是老式钢结构拦污排的10倍。排体不生锈、不腐蚀、耐磨拉。

无论水库蓄水与否都可以施工，合同签订后四个月内可以投入运行，不需要水库水位升降配合。

用滑轨滑车来适用水位变化，改滑动磨擦为滑轮滚动摩擦或无摩擦运动，排体在水面上下变动方便灵活。适用水位变化灵敏快捷，无衰老疲软期，可水库拦污漂排防撞拦污浮排招代理长期自动随水位升降拦