

PZ673H-10C气动薄型闸阀

产品名称	PZ673H-10C气动薄型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ673F、H-16P 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H-10C气动薄型闸阀阀杆侧装, 阀门启闭时阀杆不上升, 节约安装空间。同时, 该款刀闸阀阀杆为双轴承运转, 阀门启闭比以往单轴承的明杆刀闸阀要轻松一倍以上。该款刀闸阀材质可选用铸铁, 球铁, 铸钢, 不锈钢等材质, 法兰钻孔可按PN6, PN10, PN16, Class150等标准, 密封可选用硬密封或软密封, 软密封可采用NBR, EPDM, VITON等, 可通过内嵌耐磨套制成双向密封结构。四柱支架采用镀铬硬质金属棒, 坚固美观。

PZ673H-10C气动薄型闸阀Manual knife gate valve

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94

法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收 testing and

acceptance: GB/T13927-92 PZ673H-10C气动薄型闸阀主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel

阀板 Valve plate

不锈钢 stainless steel

阀杆 Stem

不锈钢 stainless steel

密封圈 Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

PZ673H-10C气动薄型闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure
壳体试验Casing test
密封试验Leak test
工作温度Operating temperature

PN
1.5XPN
1.1XPN
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber
PTFE 180 , hard sealing 425
糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, p
sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

适用介质Working medium

PZ673H-10C气动薄型闸阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension

Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	1
	65	48	180	145	120	298	4-M16	1
	80	50	195	160	135	315	4-M16	2
	100	50	215	180	155	365	8-M16	2
	125	57	245	210	185	400	8-M16	2
	150	57	280	240	210	475	8-M20	2
	200	70	335	295	265	540	8-M20	3
	250	70	390	350	320	630	12-M20	3
	300	76	440	400	368	780	12-M20	4
	350	76	500	460	429	885	16-M20	4
	400	89	565	515	482	990	16-M22	4
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	5
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	5
	600	114	780	725	685	1450	20-M27	6
	700	130	895	940	800	1700	24-M27	6
	800	130	1010	950	905	2000	24-M30	6
900	140	1110	1050	1005	2300	28-M30	6	