

丹东一体化污水处理设备

产品名称	丹东一体化污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

丹东一体化污水处理设备 1、操作分工

根据污水处理站的实际工作量及工作要求安排工作人员，工作人员之间应分工明确，合作运行。

2、班前工作：

- a、穿工作服做好上班准备；
- b、认真进行交接班，并做好交接班记录；
- c、在控制室对运行各单元情况进行核对，特别查清运行不正常单元；
- d、首先对存在问题的单元进行一次检查，排除故障，恢复正常运行；
- e、结合班中巡检要求，对污水站进行一次系统检查，检查运转设备润滑状况。特别注意水泵、风机润滑油位，严禁少油、无油运转，避免设备事故。

丹东一体化污水处理设备、班中

1、风机

风机属于高速运转部件，须定期检查润滑是否充足，否则应加入润滑油（机油牌号为ISO标准N68润滑油）至油标以上。

风机启动方式是保证运行安全的关键。特别注意：启动和停止均应在空载的条件下。启动应按照下列要求进行：

- a、将放空阀打开。启动时，曝气管阀门也应打开；
- b、风机应在达到额定转速后，开始缓慢关闭放空阀，同时按曝气量要求将曝气调节阀调至要求位置，直至将放空阀全部关闭为止。
- c、风机正常运行后，轴承部位温度一般应 50 ~ 60 。

不按上述方式启动，可能造成风机过载，烧坏风机。关停风机则应按反向程序进行，即先缓慢打开放空阀，再关停风机。

3定期检查空气过滤器，如脏了可清洗过滤海绵。

4三角带的检查：风机运行一段时间后，三角带会伸长，如松了，应及时调整三角带松紧到合适位置。

5定期检查安全阀的灵活状况。

6定期检查有无漏油、漏气的部位，如有问题应及时修理。

丹东一体化污水处理设备、 班后

- 1、下班前应进行巡检，发现问题及时解决或做好记录；
- 2、对水、气、电、药等各种管线阀门进行检查，并应处于良好的备用工况状态；
- 3、做好交接班记录，认真交接班。
- 4、本班内发现的问题应及时解决，不得遗留给下一班次，问题严重时应协商解决或报相关部门解决。