

# 电镀滚筒导线电缆

产品名称	电镀滚筒导线电缆
公司名称	艾普达电缆（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	艾普达:抗拉耐磨电缆 耐酸碱:耐弯折电缆 特种:柔性电缆
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	13611814008

## 产品详情

上海艾普达电缆厂新研发一款可以替代传统电镀滚筒导线的电缆，也叫电镀滚筒聚氨酯导线，滚镀耐酸碱电缆，使用寿命超长，流水线生产效率快，为电镀行业做出了超前的贡献--电镀滚筒导线电缆。

滚镀导线电缆绝缘外护套是进口聚氨酯材质，导线是多股精细无氧铜丝绞合而成，经过无数次滚筒实验中，耐磨，耐酸碱，固定好一端可360度扭转使用，使用寿命超长，市场多半的电镀公司都是用普通的电线做电镀滚筒导线用，普通的导线成本低，但是使用寿命短，经常击穿外皮炸开，断线，工人要经常更换导线，从而影响生产的效率，这款电镀滚筒导线电缆能给使用方带来不一样的体验，也得到了广大用户的认可。

### 产品构造

导体：多股精绞无氧铜丝符合VDE0295 CLASS 5标准

绝缘：特殊高强度弹性体绝缘

成缆：分组短节距绞合，中心/边填充抗拉原件

内护套：耐磨、耐油丁腈/PUR内护

加强层：芳纶编织加强层(抗扭凯夫拉编织)

外护套：耐磨、耐油聚氨酯(PUR)护套

护套颜色：黄色/透明色

## 特性要求

柔性，可弯曲性，高抗拉

抗拉，抗撕裂,性能稳定

优良的耐油性，耐磨性，耐寒性，耐候性，耐酸碱,耐UV，

适合电镀滚筒液体中使用

符合认证：CE ROHS ISO9001