

加德士Texatherm HT 合成工业传热油

产品名称	加德士Texatherm HT 合成工业传热油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1020.00/桶
规格参数	品牌:加德士 型号:Texatherm HT 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

加德士Texatherm HT 生成工业生产热传导油

包装规格型号：18L\200L

产品介绍

加德士Texatherm HT生成工业生产热传导是高宽比特制、高耐热性生成脂肪烃基热传导油.适用工作温度在-50 ° C至320 ° C范畴内、强制性循环系统的闭式热传导系统软件及温度达到200 ° C的开启式热传导系统软件的冷却水系统.

应用领域:

可用以多种多样热传导系统软件.如工业生产干燥,硫化橡胶与塑胶生产制造,沥清与燃料储油罐的加温,食品工业,烹饪与水果罐头生产加工,加工厂采暖,香皂,环氧树脂,粘胶剂,染剂,漆料,医药品和润滑油脂的生产加工生产制造,木销钉,胶合板和三合板的生产加工生产制造,无需加温与干燥,及其化工品,原油及石蜡的生产加工这些.温度达到200 的开启式热传导系统软件油平均气温在-50至320 的闭式热传导系统软件 (选用冷油或稀有气体作密封性)闭式热传导系统软件,为了更好地为了确保可以长期性没有问题的运作,电加热器表层的最大浮油温度不可超出340 .冷却水系统只有强制性循环系统应用.

典型性数据信息

Texatherm HT生成工业生产热传导油

起火温度.	370
开口闪点	200

倾点	小于-50		
40 , mm ² /s	20.0		
100 , mm ² /s	3.8		
热物理性能主要参数随温度的转变	100	200	300
相对密度.kg/L	0.852	0.787	0.722
动力粘度.mpa · s	2.90	0.75	0.33
定压比热.Ki/(kg.)	2.08	2.43	2.79
传热系数.W/ (m.)	0.123	0.116	0.109
蒸汽压.mmhg	1.5	15.0	82.5