

加德士Thuban GL5 EP 80W-90 85W-140特级极压齿轮油

产品名称	加德士Thuban GL5 EP 80W-90 85W-140特级极压齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	436.00/桶
规格参数	品牌:加德士 型号:80W-90 85W 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

加德士Thuban GL5 EP 80W-90 特级极压齿轮油

加德士Thuban GL5 EP 85W-140 特级极压齿轮油

加德士Thuban GL5 EP 90 特级极压齿轮油

加德士Thuban GL5 EP 140 特级极压齿轮油

特级极压齿轮油 (Thuban GL5 EP)

极压抗磨车用齿轮油

产品概要

高性能、多用途、热稳定、极压抗磨的车用齿轮润滑油。采用先进的“清洁齿轮”技术精心调配而成，特别适用于要求采用API GL-5/MT-1性能齿轮油润滑的场合。

特点

降低维修保养费用

“清洁齿轮”技术复合添加剂中的特别分散剂使油垢和积炭悬浮在油中而不是沉积在齿轮构件和油封上，从而就不会出现因积炭而引起的磨损或漏油，可以减少非计划性的大修检。杰出的热稳定性，极大地减少有害沉积物的生成，从而减轻分散剂所面临的负担。

延长齿轮设备的使用寿命

高性能的硫磷型极压添加剂具有非常高的承载能力，即使在重载条件下也能够防止齿轮设备出现各种表面破坏（如剥蚀、点蚀、擦伤和磨损）。特别的防腐蚀添加剂系统能够有效地防止铜合金和铁类金属的腐蚀。

延长齿轮油的使用寿命

深度精炼的基础油再加上特别的抗氧化添加剂系统具有非常高的氧化稳定性，在高温运行条件下阻止机油降解和稠化，延长其使用寿命。

适用范围

高扭矩、高速和/或低速的车用准双曲面齿轮差速器

要求采用此类齿轮油润滑的重负荷、非同步啮合的各种手动变速箱和驱动桥齿轮箱

车用转向齿轮装置

对于那些设备制造商特别规定不采用API GL-5类型齿轮油而推荐采用API GL-4类型齿轮油润滑的各种车用手动变速箱和驱动桥齿轮箱，应选用加德士Thuban GL4 齿轮油。

重要特性参数

特级极压齿轮油 (Thuban GL5 EP)	80W-90	85W-140	90	140
SAE 级别				
产品代码	510275	510276	510278	510279
倾点，	-30	-15	-21	-15
Timken OK负荷，kg	27	27		
运动粘度@40 mm ² /s	140	344	190	359
运动粘度@100 mm ² /s	15.0	25.5	17.5	26.0
粘度指数	108	97	100	96

性能标准

API GL-5, GL-4

API MT-1

Mack GO-J (SAE 80W-90, 85W-140)

MIL-L-2105B (SAE 90, 140)