

艾菲力塑胶 ppr给水管品牌 阜阳PPR给水管

产品名称	艾菲力塑胶 ppr给水管品牌 阜阳PPR给水管
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

一般在水电改造中，原有的水管都会更换，家装公司和商家在建议装修者安装PPR管时全部选用热水管，即使是流经冷水的地方也用热水管。他们的说法是由于热水管的各项技术参数要高于冷水管，且价格相差不大，阜阳PPR给水管，所以水路改造都用热水管。另一个事实是即使你想买冷水管市面上也很难买到，因为冷水管仅供应工装市场，ppr给水管品牌，不供应家装市场。

建筑物理地引入管和室内埋地管敷设要求如下：

- a. 室内地坪土以下管道铺设宜分两阶段进行。先进行地坪土下至基础墙外壁段的铺设；待土建施工结束后，再进行户外连接管的铺设；
- b. 室内地坪以下管道铺设应在上建工程回填土夯实以后，重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设；
- c. 铺设管道的沟底应平整，不得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于12mm，必要时对铺100mm厚的砂垫层。
- d. 埋地管道回填时，管周回填土不得夹杂尖硬物自接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处，经夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度不宜小于300mm；
- e. 管道出地坪处应设置护管，PPR给水管配件，其高度应高出地坪100mm；
- f. 管道在穿基础墙时，应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度，特设计不

应小于100mm；

g. 管道在穿越街坊道路，覆土厚度小于700mm时，应采取严格的保护措施。

PPR管具备的优势

- 1.良好的柔软PPR管材，管件不易受挤压而变形，即使变形也不，并大大减少接头使用量。
- 2.耐腐蚀 防水结
PR管材，管件的化学性质可以抵抗水中的化学元素侵蚀，同时平滑的内表面可以避免水垢的形成
- 3.耐高温，耐高压 PR管材，管件常温下承受水压力为45千克/平方厘米，管子不变形温度为112摄氏度
- 4.寿命长 PPR管材，管件防老化强，正常作用使命达到50年以上。
- 5.施工简便快速 PPR管材，给水管ppr，管件的柔性使得施工变得十分快捷，并容易连接（用热熔机承插连接），安全可靠。
- 6.经济实惠 由于施工简单，不存在与其他工程间的矛盾及影响，缩短工期，施工费用比铜管节省60%，具有优越的经济性。

艾菲力塑胶(图)-ppr给水管品牌-阜阳PPR给水管由台州艾菲力塑胶有限公司提供。台州艾菲力塑胶有限公司是从事“塑料制品（不含塑料桶），橡胶制品（不含橡胶桶），阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑志雨。