

铜陵PPR给水管 艾菲力塑胶 PPR给水管

产品名称	铜陵PPR给水管 艾菲力塑胶 PPR给水管
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

ppr管安装

安装时，PPR水管连接需要采用热熔方式，因为这种方式操作方便、使水管间气密性更好，PPR给水管规格，用熔接机加热管材和管件，热熔温度为260度，热熔焊接时切记不要旋转，连接带丝管件要缠绕生料带，另外记得连接前清除管道上的异物灰尘等。

水管固定。水管在使用时，会产生共振。所以水管必须要用管卡固定，管卡间距保持在400-500mm，铜陵PPR给水管，转角及水表处还有管道终端的100mm也要设置管卡。如果有特殊情况只能走地槽的水管，砂浆的填埋厚度要>100mm。

一般在水电改造中，原有的水管都会更换，家装公司和商家在建议装修者安装PPR管时全部选用热水管，即使是流经冷水的地方也用热水管。他们的说法是由于热水管的各项技术参数要高于冷水管，且价格相差不大，所以水路改造都用热水管。另一个事实是即使你想买冷水管市面上也很难买到，因为冷水管仅供应工装市场，不供应家装市场。

ppr管也可以使用热熔承插的方法对PPR管进行连接，管材和管件要完全融为一体，接头的强度甚至超过了管材本体的强度。只要施工得当，完成之后通过打压测试，可靠性会很高。

安装时可以用泡沫保温套适当将其套住，PPR给水管厂家，因为PPR管害怕长时间的太阳照射，所以3.4厚的热水管，这样的话会更经久耐用一些。不过选择的时候尽量选择口碑好的或者大品牌，保障性较强。

铜陵PPR给水管-艾菲力塑胶-PPR给水管由台州艾菲力塑胶有限公司提供。“塑料制品（不含塑料桶）,橡胶制品（不含橡胶桶）,阀门”选择台州艾菲力塑胶有限公司，公司位于：三门县海游街道统建村（西区开发区），多年来，艾菲力塑胶坚持为客户提供好的服务，联系人：郑志雨。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艾菲力塑胶期待成为您的长期合作伙伴！