

ZD6电动转辙机自动开闭器厂家报价

产品名称	ZD6电动转辙机自动开闭器厂家报价
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机自动闭器在机车反复工作运动过程中岔尖容易受到推动而发生位移，这给完全行车留下隐患,因此，需要一种能够新型的电动司控装置以克服或者至少部分缓解上面的各种缺点中的一些,目的是提供一种能够克服缺点或者至少部分缓解缺点的司控道岔装置以及在司控道岔装置中采用的电动转辙机。。ZD6电动转辙机自动闭器挡片的起市始位置位于定位检测传感器反位检测传感器的中间，均不挡光,当电机正转，带动动作杆向左移动挡住传感器的光线时控制电机停止转动,当电机反转，带动动作杆向右移动挡住反位检测传感器的光线时控制电机停止转动,装置实施例，信息采集接口均采用光电隔离，抗干扰能力强，表示采用继电器触点，可靠性高，采用单片机控制，可兼容左道岔和右道岔，具有控制准确调试方便的特点。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；如上电动转辙机用直流串激电动机，其中，盘式平面换向器的外圆周与前盖的贯通孔内圆周之间的间隙小于毫米，如上电动转辙机用直流串激电动机，其中，前盖的外侧设有一前罩盖合体，前罩盖合体与前盖能拆卸地连接，且前罩盖体与前盖之间形成一容置空间。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

其中一端为手握施力部，手握施力部的前端是向下折弯的过渡连接部，过渡连接部的前端为水平杠杆部，水平杠杆部与手握施力部不在同一水平面上，水平杠杆部的前端折制有插装在电动转辙机地脚孔内的插装部,插装部的前端设有与连接部垂直的限位块。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机自动闭器但是，由于转辙机的使用环境较为复杂，特别是像天津等设有有轨电车的北方城市，冬天时转辙机的使用环境可低至零下几十度，而转辙机内的各部件在低温环境中，不能得到良好的润滑，从而影响各部件之间的传动，导致转辙机无常运行，直接影响转辙机的可靠性。。ZD6电动转辙机自动闭器由于本申请中的机壳内设置有热器后，当转辙机在温度较低的环境下工作时，可通过热器机壳内的温度，使机壳内的各部件处于适应的环境中，可在的环境中保机内温度在一°之间，保各部件之间仍具有良好的润滑性能，设计有密封条后，可防止地下的水进入机壳内影响转辙机的正常运行，整机与外部接口处采用全密封结构措施以防进水，性能满足防护等级为级的规定。。