

ZD6电动转辙机可编程时间继电器现货出售

产品名称	ZD6电动转辙机可编程时间继电器现货出售
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机可编程时间继电器这种电动转辙机上的重要部件动作杆由与主轴相连的齿条块带动，动作杆和齿条块由挤切销连成一体，由动作杆连结销连接密贴调整杆，经方向立铁与道岔形成道岔位置转换，工作时，电动机经自动闭器与道岔控制电路电源相接，电动机通过减速器等带动主轴旋转。。ZD6电动转辙机可编程时间继电器拐臂经由销子和拉簧相连，从而将换向片的旋转运动转换为拉簧的拉伸运动，以实现对接头位置的拉动,连接部件的结构不限于此，所有可以将换向片的旋转运动转换为拉簧的拉伸运动的连接部件都在保护范围之内,另外，电动转辙机中的传感器可以检测岔头的位置，并且将检测到的信息发送到电动转辙机的外部。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；可选地，处可以配置操作按钮，以便直接对进行操作，这可以在由于发射机与之间的通信问题而造成不能正常遥控时进行应急处理，以确保系统可靠运行,根据司控道岔装置具有设备整体结构简单，工制作容易，维修保养率小，安全行车系数高等优点，并克服现有电动司控道岔装置中维修次数高组件更换频率快岔尖发生位移等现有问题。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机可编程时间继电器然后带动星轮顺时针旋转，进而带动输出轴顺时针旋转，此时子拨爪逆时针方向上紧邻的滚柱由于摩擦力自身逆时针旋转，但由于就顺时针转速而言：子拨爪 顺时针方向上紧挨子拨爪的滚柱 星轮 子拨爪逆时针方向上紧邻的滚柱，子拨爪逆时针方向上紧邻的滚柱始终在其所在的第二空间内沿外圈整体顺时针旋转，整个双向逆止器机构运转顺畅。。ZD6电动转辙机可编程时间继电器转辙机用于可挤或不可挤的情况下，表示杆上需要做出不同的缺口，这时也需要多种不同规格的表示杆,为了解决问题，目的在于提供一种通用性刚性及防水防尘性能好的电动转辙机用整体表示杆,为了达到目的，提供的电动转辙机用整体表示杆包括主表示杆拉杆检查体两个检查块两个弹簧两个定位销调整螺母锁母背母多根锁闭销和多根固定销。。