

# ZD6电动转辙机付锁杆批发价格

产品名称	ZD6电动转辙机付锁杆批发价格
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机付锁杆级减速器连接有小齿轮，小齿轮套在输出轴上，且两者通过第二平键连接,小齿轮位于外圈远离轴承座一端的外侧,拨爪通过第三平键连接电机轴,轴承座和外圈外部套有联轴器架,联轴器架通过平键与外圈连接,联轴器架连接电机,且联轴器架电机和轴承座三者之间通过第二弹性挡圈连接，第二弹性挡圈套在输出轴上。。ZD6电动转辙机付锁杆为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其。。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；静接点组磁性体为片状结构的磁片，磁片分别通过粘接铆接螺栓连接或镶接方式设置在左接点片和右接点片外伸部末端的内部内侧外侧顶部或底部，根据实际情况选择安装，左接点片和右接点片外伸部末端分别向外折弯形成折弯部，磁片自折弯部始设置，磁片长度不大于左右接点片的伸出部长度，左右接点片的伸出部为左右接点片从静接点座外壁处始向外延伸的部分，静接点组磁性体高度不大于左右接点片的伸出部高度。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

当需要转换道岔需动作杆伸出时，由检测控制单元(单片机)给电机通电正转，电机带动丝杠旋转，丝杠通过保持联结器带动动作杆作直线运动，当位置传感器检测到保持联结器上检测片时，电机停转，位置传感器通过数据线为检测控制单元(单片机)提供位置信息，反之亦然。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机付锁杆驱动装置包括底座起动架滚动板联结板拉簧支架复位弹簧安装板等，其特征是安装板设于转辙机锁闭滑块安装板的上方，电动转辙机处于初始转动状态，即电动转辙机始转动时，锁闭滑块由左向右方向滑移，在锁闭滑块的前端部有一斜面，此斜面由左向右方向滑动，可驱顶速动爪和起动架，推动关盒内设的动接点组由左向右转接。。ZD6电动转辙机付锁杆因此，现有的电动转辙机的动作可靠性及自动化程度偏低，的目的是这样实现的：一种微型全自动电动转辙机，在机壳内定位固装着电动机，在机壳内还设置有滑块和三块隔板一隔板第二隔板与第三隔板，隔板第二隔板与第三隔板通过紧固件固装成相互平行沿着与自身板体相垂直的方向依次排布的状态并以相互平行沿着与自身板体相垂直的方向依次排布的状态固装在机壳内。。