

ZD6电动转辙机柱尾螺钉型号齐全

产品名称	ZD6电动转辙机柱尾螺钉型号齐全
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机柱尾螺钉大大增大了导线的机械强度,导线截面积增,降低了电流密度,使电机的热负荷由电机的安/厘米安/毫米,降为安/厘米安/毫米,降低约,由此电机温升可以大大降低,。ZD6电动转辙机柱尾螺钉总体来说,现有电动转辙机遮断器,由于接点的平凡断和接通,使接点接触不良导致电动转辙机故障时常发生,目前还没出现有效的办法解决问题,有必要针对问题,提供一种基于冗余接点的电动转辙机遮断器,一种基于冗余接点的电动转辙机遮断器,包括双接点和双套静接点,当进行道岔检修或人工手摇道岔时,双接点能可靠断,当道岔使用时,双接点通过人工接通双套静接点。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一,它的用途是改变道岔通方向,锁闭道岔,反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路,并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔,根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种;一种三相电动转辙机操纵箱,包括电源输入接口单相电至三相电转换系统三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统操作系统输出接口监测系统。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔,也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔,从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号: ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压: DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

热器和密封条两者相互组合，且在功能上相互支持，使得密封条不仅具有密封作用，还可与热器配合保机壳内的各部件的配合处具有良好的润滑性能。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机柱尾螺钉固定轴采用不可充磁材料制成，优选的一种实施方式，固定轴采用材料制成，当然固定轴还可以采用不可充磁或防磁材料制成，磁环数量为至少一个，相邻两个磁环之间贴合连接或留有间隔，施例与实施例的区别仅在于，磁环的数量为两个，两个磁环分别设置在动接点的上部和下部，且两个磁环的上部和下部磁性均相同，既当磁环上部为时所有的磁环上部均为。。ZD6电动转辙机柱尾螺钉一种带有如上的电动转辙机用滚柱式双向逆止器的电动转辙机传动系统,由于采用了双向逆止器，可避免当电动转辙机在动作到位后需要立即停止，电机断电后，转辙机内部传动部件在惯性作用下继续转动，与止挡机构撞击后产生的逆转动(即转辙机反弹现象)。。