

ZD6电动转辙机长头螺栓现货出售

产品名称	ZD6电动转辙机长头螺栓现货出售
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机长头螺栓更技术方案：摄像头安装架包括与印制板壳体顶面连接的部分安装摄像头及设置观察孔的第二部分,第二部分倾斜设置,更技术方案：第二部分的后侧面与部分呈度角，摄像头安装在第二部分的前表面,电动转辙机缺口图像采集处理器中，摄像头设置两个。。ZD6电动转辙机长头螺栓电动转辙机的拒动检测装置，包括：对应设置在电动转辙机的两端的多个数据模块,设置在电机车上的获取模块，获取模块用以在电机车经过多个数据模块中的每个数据模块时获取对应的数据信息，与获取模块相连，用以在获取模块获取的数据信息与指令信息不同时判断电动转辙机发生拒动。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；每根锁闭销贯穿设置在检查体上的一个锁闭孔以及检查块上相应的导向孔内,调整螺母锁母和背母从右至左依次螺纹连接在尾杆上位于主表示杆外的端部外表面上,两个定位销贯穿设置主表示杆的两个定位孔内，用于将位于两个定位销之间的尾杆固定住。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

电动转辙机用滚柱式双向逆止器，以保转辙机转换到位后能够快速平稳安全可靠地停止转动，消除转辙机反弹现象及其带来的隐患，为达到目的，一种电动转辙机用滚柱式双向逆止器，包括拨爪外圈星轮输出轴和若干滚柱,输出轴上依次套有拨爪星轮和外圈。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机长头螺栓抱瓦式摩擦机构行内又称外抱块式摩擦机构，电动转辙机用滚柱式双向逆止器的电动转辙机传动系统，电机带动双向逆止器旋转，经过两级减速后通过联轴器将扭矩传递到齿轮齿条机构，转辙机动作到位后，电机断电，转辙机内部传动部件会在惯性作用下继续转动，主轴上的止挡栓与止挡机构撞击后产生逆转动趋势，但是由于双向逆止器具有在反转时顺时针和逆时针两个方向都能形成自锁的特性，整个传动系统无法反转。。ZD6电动转辙机长头螺栓在一种地埋式电动转辙机中，热器包括至少一根固定于机壳内侧壁上的自控温热电缆,自控温热电缆是一种可以随温度变化自动调整热输出功率，具有热保温与自动控温双重功能的新一代带状恒温热器，具体结构可参考郑州电缆集团股份有限公司生产的相关电缆，以及该公司的孙文郭艳秋等员工所发表的名为《自控温热电缆的基本结构和分类的。。