

# ZD6电动转辙机小螺堵厂家报价

产品名称	ZD6电动转辙机小螺堵厂家报价
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机小螺堵第三电缆提供交流电源一，接整流二管的输入端，整流二管&的输出端接第四移位接触器接点，通过第三移位接触器的接点依次连接自动闭器接点，为接入线提供一个正电源，通过电缆接到室内电路板回到交流电另一。。ZD6电动转辙机小螺堵电动转辙机是一种用来改变铁路线路向锁闭道岔装置，并且转辙机是转辙装置的核心和主体,尤其教学沙盘用电动转辙机是用于模拟列车实际运营过程的控制道岔改变道岔向的电动装置,由于在铁路院校各相关专的教学中，往往要模拟铁路现场的实际运用过程，需要结合教学沙盘进行实际操作训练，操作训练中要求模型道岔的转向。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；插接件与万可端子的左端连接，并由连接弯头固定在插接电缆盒的盒座上，插接件与电动转辙机连接，并由连接弯头固定在电动转辙机上,二本实施方式中的防护胶管由内胶管钢丝外胶管组成,钢丝设置在内胶管与外胶管之间，经热注成一整体。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

另外，中国第公的"轴齿轮驱动直流电机"就是一种的直流串激电动机，如图所示，该直流串激电动机的径向换向器碳刷与转子定子共同处于一个壳体内，且碳刷与径向换向器之间为圆弧面接触，当径向换向器因正反转弧面接触不同心时，会造成碳刷磨损大，并产生较大的碳刷灰，而由于碳刷换向器与转子定子设置在同一壳体内，磨损产生的碳刷灰直接进入到了转子和定子之间，对定转子绕组的绝缘产生严重的危害，从而降低电动机的绝缘稳定性。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机小螺堵电动转辙机的拒动检测装置还包括第二无线通信模块，第二无线通信模块与相连，通过第二无线通信模块将报警信息发送至控制中心，具体而言，第二无线通信模块可以与矿井环网进行通信，其中，当判断电动转辙机发生拒动时。。ZD6电动转辙机小螺堵室内电路板显示道岔在反位，二管型号为，电动转辙机和安装装置在铁路电气集中站场使用，它用于改变道岔通方向锁闭道岔尖轨的位置状态等，目前使用的电动转辙机主要由电动机减速器自动闭器主轴动作杆表示杆移位接触器底壳及机盖组成。。