

ZD6电动转辙机拉簧接头现货出售

产品名称	ZD6电动转辙机拉簧接头现货出售
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机拉簧接头但是，产品机械部件较多，需要定期维护，给现场的维护人员带来了额外的工作量,第三代缺口监测产品，以对缺口进行图像采集为主要特征,目前，已有多个厂家或单位进行了有益的探索，基本上采用了个集成的模拟摄像头进行拍照。。ZD6电动转辙机拉簧接头道岔表示指示灯，并联合在三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统中，分为定位表示绿灯反位表示黄灯，道岔转换到位后，给出相应位置表示，并鉴别表示电路中的性。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；其工作原理如下：本申请中的机壳内设置有热器后，当转辙机在温度较低的环境下工作时,可通过热器机壳内的温度，使机壳内的各部件处于适应的环境中，保各部件之间仍具有良好的润滑性能，从而本转辙机的可靠性。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

为实现目的，可采取下述技术方案多功能电动转辙机操纵台，它包括三相电源，三相电源输出端分别与换相电路故障自动检测电路/电动转辙机控制电路的输入端电连接,换相电路输出端分别与型电动转辙机控制电路型电动转辙机控制电路输入端电连接。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机拉簧接头以至螺帽相应受自身与螺杆相配接而产生的螺纹紧固力被压触在相应的隔板上且挡头也相应被该螺纹紧固力压触在相应的隔板上，螺杆端头螺帽与套管共同将三块隔板固装成相互平行沿着与自身板体相垂直的方向依次排布的状态，综上，体积可更小巧紧凑，动作更可靠，自动化程度更高，其具体技术措施为： 选用更小巧的直流电动机，体积大为缩小。。ZD6电动转辙机拉簧接头每根锁闭销贯穿设置在检查体上的一个锁闭孔以及检查块上相应的导向孔内,调整螺母锁母和背母从右至左依次螺纹连接在尾杆上位于主表示杆外的端部外表面上,两个定位销贯穿设置在主表示杆的两个定位孔内，用于将位于两个定位销之间的尾杆固定住。。