苏州园区配电房绝缘手套检测 绝缘工具型式检验

产品名称	苏州园区配电房绝缘手套检测 绝缘工具型式检验
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

绝缘鞋(靴)检测报告办理

配电房绝缘工具检测 广分质检提供

电缆绝缘电阻测试检验分析:一、利用兆欧表测试绝缘电阻电缆的绝缘电阻测试,是为了发现潜在电缆障碍,当塑料护套破损、受潮、进水时及时发现地气障碍并进行修复。绝缘电阻测试是电缆线路测试项目之一,测试a、b线间及a或b线对屏蔽层(屏蔽层接地)的绝缘电阻。测试仪表经常使用摇表(兆欧表、梅格表)或绝缘电阻测试器(高阻计)进行。(一)QZ3型兆欧表简介QZ3型兆欧表是绝缘电阻的通用测试仪器,其测量范围0~500000M,测试电压分三档,即500V、250V、100V档。该仪器面板如图所示电缆绝缘电阻、接地电阻的测试和电缆测试仪

(二)仪表的使用1.准备利用兆欧表测试线路绝缘电阻时,连接有保安排或分线箱的电缆线路应使用不大于250V电压档位。在电缆线路上没有连接保安设备者,可使用500V电压档位。利用兆欧表测试线路绝缘电阻,应先将测量室竖列保安单元拔出及断开用户下线。2.校准首先确定测量电压,然后应将"测量与校准选择开关"打到"校准",按下仪表"开关"键,表头指针逐渐地指向校准线,如果一段时间后表针不指向校准线,应通过调整"校准"钮,将表针调到校准(红)线上。