

江苏HRB500、HTRB600、T63、HRB635套筒南京中滔生产

产品名称	江苏HRB500、HTRB600、T63、HRB635套筒南京中滔生产
公司名称	南京中滔供应链管理有限公司
价格	1.25/只
规格参数	中滔:BB6
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道东江路A栋办公楼5245
联系电话	18251479889

产品详情

高强抗震钢筋的生产一方面可以减少用钢量,与目前主要使用的HRB335,HRB400,HRB500级钢筋套筒相比,可分别节约用钢量73.3%,44.4%和19.5%,具有节能减排的现实意义;另一方面,可以解决建筑结构中"肥梁胖柱"的问题,增加建筑使用面积,使结构设计更加灵活,提高建筑使用功能。HRB500.HRB600钢筋套筒正逐步使用到GJ基础建设的重要工程沼。

公司生产的直螺纹连接套筒采用45#优质碳素钢为原材料,通过内孔冷挤压加工工艺,使其各项机械性能指标大幅提高,先后开发出500(即市场俗称的“四级螺纹钢”);600MPa及以上等级的高强度套筒,并通过建筑钢材检验中心委托检验,外形采用独特的六棱形设计,方便了施工并大幅提高了套筒与混凝土的握裹力。

随着中国建筑工业对钢筋性能的要求越来越高,建筑结构的安全性,抗震性问题引起了普遍关注,而提高建筑安全性和抗震性的关键是提高钢筋的强度和综合性能。在提倡节能减排,绿色环保的背景下,作为资源消耗大户的建筑业,普通强度钢筋作为建筑用钢主材的状况已无法满足建设发展的需要,因此,研制强度高和综合性能好的钢筋,是未来钢筋混凝土结构在建筑工程领域发展的必然趋势。

钢筋直螺纹套筒的特点,采用45号钢材,特殊制造工艺,尺寸精度高,质量可靠。可连接16~40mm的HRB400、HRB500E、HTRB600E、HTRB630E、HRB635E级带肋钢筋。经过建筑工程质量监督检验中心检测,达到JGJ107-2016中的I级接头标准。4,标准型,正反丝型,异径型三大系列,五十二个品

种能满足工民建,水利,电站,桥梁,隧道,地铁等建筑结构中横向,竖向,斜向等部位的同径,异径及可调长度和方向的连接钢筋要求。

钢筋直螺纹套筒的优点,1 . 抗拉强度高,达到或超过国标JGJ107-2016 Ⅱ级接头的标准要求。2 . 对中性好,便于力的传导。3 . 施工作业方便,可全方位,

全天候施工。4 . 可提前预制,缩短了工程总工期。5 . 价格便宜,降低了工程成本。6 . 无明火作业,无带电作业,属建设部推广产品。 ,7 . 由于直螺纹套筒是机械加工产品,质量稳定性(统一性)高。