

吴江区劳保鞋第三方检测机构

产品名称	吴江区劳保鞋第三方检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:劳保鞋 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

劳保鞋是一种对足部有安全防护作用的鞋。它的种类有很多，如保护足趾、防刺穿、绝缘、耐酸碱等。劳保鞋的选用应根据工作环境的危害性质和危害程度进行。劳保鞋应有产品合格证和产品说明书。使用前应对照使用的条件阅读说明书，使用方法要正确。特殊防护劳保鞋，用后应检查并保持清洁，存放于无污染干燥的地点。

选择

劳保鞋比较适合春夏天买，秋冬季穿。工人常用。

- 1、鞋型：（简称：型号），即鞋长度与宽度，鞋身的宽紧度是否与足部恰度。
- 2、鞋面：皮料柔软度能否在走路时自然、贴服。
- 3、鞋邦：整个鞋邦能否贴脚而不打脚，宽松而不脱、富有弹性。
- 4、内垫：有否正确采用缓振功能、吸汗功能、按摩功能、保健功能构造。
- 5、内里：有否正确选用透气功能、防水功能、保暖功能、环保功能材料。
- 6、鞋底：选用针对地区性，及各种环境下使用不同程度配置底材及防滑要求，例如：良好环境采用相对防滑，轻便型底材，缓振功能突出。户外地盘环境采用加强防滑，耐磨底材，承受较恶劣环境下使用。细分为：白领、蓝领、工薪、行政行业、轻工业、重工业、地盘建筑业、旅游业、服务业等。

劳保鞋检测范围

防滑劳保鞋，防刺穿劳保鞋，钢头劳保鞋，耐油劳保鞋

劳保鞋检测项目

常规检测：防滑检测，质量检测，指标检测，防静电检测，真菌毒素检测，微生物检测，重金属检测，甲醛检测，环保检测，硬度检测，耐磨性检测等。

燃烧性能检测：垂直燃烧检测，水平燃烧检测，烟密度检测，氧指数检测，热稳定性检测等。

力学性能检测：抗压强度检测，折断强度检测，断裂强度检测，压缩强度检测，剪切强度检测，刺穿强度检测，粘合强度测试等。

耐液体性能检测：耐酸性检测，耐碱性检测，耐水性检测，耐油性检测，耐化学试剂检测等。

老化测试：臭氧老化试验、紫外老化试验、盐雾老化试验、疝灯老化试验、碳弧灯老化试验、卤素灯老化试验、寿命评估等

劳保鞋检测标准

GB/T 3903.1-1994 鞋类通用检验 耐折试验

GB/T 3903.2-1994 鞋类通用检验 耐磨试验

GB/T 3903.3-1994 鞋类通用检验 剥离强度试验

GB/T 12623-1990 防护鞋通用技术条件

GB/T 3923.1-1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定