

虎丘区钢丝编织液压油管检测 纤维增强液压胶管检测

产品名称	虎丘区钢丝编织液压油管检测 纤维增强液压胶管检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:油管 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

检测范围：

液压胶管：液压回油管、耐油胶管、钢丝缠绕液压油管、钢丝编织液压油管、纤维增强液压胶管、耐酸碱胶管、夹布胶管、矿用高压胶管等

工业胶管：蒸汽胶管、压缩空气管、吸排水胶管、食品级软管、石油钻采胶管、物料输送软管、化学品输送软管、硅胶管等

*软管：制动软管、汽车空调管、加油机胶管、高压清洗软管、混凝土输送软管、矿用喷雾软管、喷砂胶管、炉门冷却水管、机油胶管等

检测项目：

硬度、拉伸强度、断裂伸长率、拉断伸长率、热空气老化、耐液体试验、脆性温度、爆破压力、静液压试验、泄露试验、低温曲挠试验、粘合强度、耐吸扁性、耐弯折性、耐膨胀性、耐电化学降解性、氧化诱导时间检测、耐臭氧性、耐热老性、压缩变形、耐润滑油、压力振动温度试验、外径变化、撕裂强度、热老化后性能变化、硬度变化、拉伸强度变化率、拉断伸长率变化率、耐氧化燃油、体积变化率、耐RM 903号油、爆破压力、加热老化后的低温曲挠性检测、抽出物的数量检测、耐撕裂性能、耐负压性能、耐弯折性能、变形系数、表面污染性、小弯曲半径、层间粘合性能、耐真空性能、脉冲试验、体积膨胀量、透气性、外覆层耐磨耗性、可燃性试验、导电性试验、电阻试验、阻燃性能、电学性能等

检测标准：

HG/T 2183-1991 耐稀酸碱橡胶软管

GB/T 18425-2001 蒸汽橡胶软管试验方法

GB/T 18947-2003 矿用钢丝增强液压软管及软管组合件

GB/T 20462-2006 汽车用热塑性非增强软管和软管

HG/T 3039-2008 船/码头输油用橡胶软管

HG/T 2184-2008 通用输水织物增强橡胶软管

GB/T 24144-2009 消防软管 橡胶和塑料吸引软管和软管组合件

HG/T 3043-2009 农业喷雾用橡胶软管

GB/T 24140-2009 内燃机空气和真空系统用橡胶软管和纯胶管 规范

GB/T 18948-2009 内燃机冷却系统用橡胶软管和纯胶管 规范 (ISO 4081)

GB/T 24140-2009 内燃机空气和真空系统用橡胶软管和纯胶管 规范 (ISO 11424)

GB/T 24141.1-2009 内燃机燃油管路用橡胶软管和纯胶管 规范 第1部分：柴油燃料 (ISO 19013-1)

GB/T 24141.2-2009 内燃机燃油管路用橡胶软管和纯胶管 规范 第2部分：汽油燃料 (ISO 19013-2)