

墙面裂缝聚硫嵌缝膏说明书

产品名称	墙面裂缝聚硫嵌缝膏说明书
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	型号:851型 包装:桶装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、墙面裂缝聚硫嵌缝膏使用方法：

墙面裂缝聚硫嵌缝膏按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。墙面裂缝聚硫嵌缝膏具有优良的耐燃油液压油水和各种化学性能以及耐热和耐大气老化性能。墙面裂缝聚硫嵌缝膏不能与硅酮密封胶掺合使用,否则会影响其粘结性能。施工温度在5℃以上,否则会影响其粘结性和固化速度。施工前做小样试验。

二、墙面裂缝聚硫嵌缝膏使用说明书：

墙面裂缝聚硫嵌缝膏是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基,分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,两个组份按给定的比例混合后,经常温固化形成橡胶状弹性体。墙面裂缝聚硫嵌缝膏由A、B两组份组成,该产品为均匀膏状物,无结皮结块,配制前,样品应在标准试验条件下放置24h以上,配置时,墙面裂缝聚硫嵌缝膏按厂家说明书中的比例及方法进行配制与操作,避免混入气泡。使用配制好的墙面裂缝聚硫嵌缝膏前应做小样试验,施工中应注意施工环境和配制质量。

三、墙面裂缝聚硫嵌缝膏作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。

- 1、墙面裂缝聚硫嵌缝膏具有耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2、对被墙面裂缝聚硫嵌缝膏具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性,对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3、水蒸汽透过率低,墙面裂缝聚硫嵌缝膏具有防水功能；
- 4、施工作业性好,墙面裂缝聚硫嵌缝膏能很好的填充到接缝里；

5、对密封构件不产生无腐蚀。

四、墙面裂缝聚硫嵌缝膏正确使用方法

1、密封前,如何对基材表面进行处理?

与墙面裂缝聚硫嵌缝膏接触的基材区域保持清洁、干燥,不能沾染灰尘、污垢、铁锈、油脂和其他污染物。无孔基材用干净的白色无绒棉布和溶剂清洁。在残留溶剂蒸发之前,尽快用洁净的干布将其擦除。在施胶之前,先将胶筒管口切开,然后装上胶嘴,并将嘴口切割至所需的大小。墙面裂缝聚硫嵌缝膏可以涂覆成点状或层状,需要接触空气中的水分才能固化。

2、施胶时需注意什么问题?

确保墙面裂缝聚硫嵌缝膏的深不大于宽度。如果两种基材之间的缝隙较大,需要插入嵌条,以密封胶的性能。用合适的工具将密封胶修平,使表面更加美观;同时,密封胶被压入接合表面,从而有助于清理粘接层的气穴或空隙。

注意:一定要以直线的方式打胶,且中间不能停顿,因为平时不常打胶的人,一旦停顿后再打,胶水的接口就会不自然,如果没把握打出的密封膏胶是直线,就一定要在两边贴上美纹胶,等密封膏胶表面干后,再撕下美纹胶。

3、如何清理固化的墙面裂缝聚硫嵌缝膏?

使用锋利的刀片可刮除固化的墙面裂缝聚硫嵌缝膏即可。