

30KN聚酯长丝无纺布价格

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 30KN聚酯长丝无纺布价格 |
| 公司名称 | 德州润泽土工材料有限公司 |
| 价格 | 6.60/平方 |
| 规格参数 | 克重:600g 伸长率:75% 焊接宽度:10cm |
| 公司地址 | 山东省德州市陵县东关开发区8号 |
| 联系电话 | 0534-8823019 15953441355 |

产品详情

30KN聚酯长丝无纺布是指断裂拉伸强力为每米30KN,其单位面积质量为600g一平米。

聚酯长丝无纺土工布如何进行正确缝合

长丝土工布属于土工材料的一种，其在施工时通常用搭接、缝合和焊接几种方法，缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2M以上。可能长期外露的长丝土工布，则应焊接或缝合。那么大家知道在施工时，如何进行正确缝合吗？

一般长丝土工布所有的缝合必须要连续进行，在重叠前，长丝土工布必须重叠少150mm。小缝针距离织边至少是25mm。缝好的长丝土工布接缝包括1行又线锁口链形缝法，用于缝合的线应为小张力超过60N的树脂材料，并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。任何在缝好的长丝土工布上的漏针必须在受到影响的地方重新缝接。必须采取相应的措施避免在安装后，土壤、颗粒物质或外来物质进入长丝土工布层。布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。