

## KL-B支撑型聚酯纤维布袋风管

产品名称	KL-B支撑型聚酯纤维布袋风管
公司名称	苏州铠纶纺织科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	透气量:5-75 ( M3/M2/H 长度:10米每段，两端间用拉链 功能:阻燃，达国家标准B1级，
公司地址	苏州市吴江区盛泽镇南三环路北侧768号
联系电话	17715199998 17715199998

## 产品详情

简介：

KL-B支撑型风管是以纱线阻燃面料为基材的风管产品，在暖通送风管道中加入支撑材料，使布袋风管在未运行的情况下处于饱满、美观的形式展现，适用于有防火等级要求的工业厂房、体育馆和制造车间等高大空间的场所。

布袋风管是致力于节能、舒适、便捷的送风系统，上世纪中叶已得到欧美等发达国家的广泛认同，以其送风均匀、轻便灵活、易拆装和易清洗等优势迅速取代传统的铁皮风管送风模式。

铠纶布袋风管所用的纱线阻燃风管面料均达到国家阻燃标准B1级，耐水洗次数50次以上，我们是国内少有的同是生产面料和风管成品的厂家。

## 布袋风管VS铁皮风管

布袋风管的优势：

- 1、 面式出风，风量大且无风感。布袋风管采用渗透或微孔出风方式，出风面积大，风量大，风速低，无风感，极大提高舒适度。
- 2、 均匀送风。布袋风管以布面渗透和微孔方式取代传统散流器，使每一点的风感均匀，实现整体的送风均匀。
- 3、 防凝露。布面具有微渗透功能，在送风过程中，管内外几乎无温差，不会产生凝露，不需要管道保温。
- 4、 易清洁维护。由于布风管极易拆装清洗，与传统铁皮风管相比，很大程度的清洗维护成本。
- 5、 美观。多种颜色可供选择，可配合具体场所的装修风格搭配色彩，实行个性化私人订制。
- 6、 负重轻。布袋风管由纤维织物组成，重量极低，约铁皮风管的四十分之一，解决了无承重能力场所的送风需求。
- 7、 无噪音。运行风速低，不产生共振，运行环境内十分安静。
- 8、 安装极易。极大缩短工期，配合钢丝绳或者铝制轨道悬挂，工期只需传统铁皮风

管的十分之一。

9、成本低。在清洗维护和后期运行成本方面成本极低，性价比高。