

加德士Aries 46 100 150 气动工具油

产品名称	加德士Aries 46 100 150 气动工具油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	650.00/桶
规格参数	品牌:加德士 型号:Aries 46 100 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

加德士Aries 46气动工具油

加德士Aries 100气动工具油

加德士Aries 150气动工具油

加德士Aries 320气动工具油

特点延长设备的使用寿命 本产品含有特别的极压添加剂和提高润滑油膜强度的油性添加剂，即使在边界润滑的条件下也能够承受住冲击载荷的作用，减少设备零部件的磨损。

在潮湿条件下也能给予全面保护 本产品具有优异的乳化特性，含有有效的防锈防腐剂，所以当气源空气的湿度较大时，或在空芯钻杆“湿式凿岩”作业中使用本产品也不会出现水洗损失，不会造成重要零部件的生锈或腐蚀。

确保设备无故障运行 高度精炼的基础油具有不易形成积炭的特点，再加上特别的抗氧化剂，在使用过程中不会形成影响阀门操作的油泥和其它沉积物。有效的抗泡沫添加剂能够减少空气管线润滑器中润滑剂泡沫的出现，确保供油渠道的畅通，对供油量的控制调节更容易。特别的抗雾化添加剂极大地减少设备排气口油雾的形成。

适用范围在干燥或潮湿条件下工作的冲击式气动工具，包括：- 岩钻- 混凝土及混凝土路面破碎机（气锤或手持式凿岩机）- 打夯机- 捣实机- 铆锤和气锤

较大型的履带行走式钻机的集中润滑器

确保空气管线润滑器良好雾化的环境温度指南： Aries 100 : 5 ~ 25 Aries 150 : 25 以上 Aries 320 : 30 以上

产品概要 高性能、极压类的气动工具油。适用于冲击式气动工具的润滑。采用深度精制的矿物基础油、极压添加剂、油性剂、增粘剂、乳化剂、防锈防腐蚀剂、抗泡沫剂和抗雾化剂等精制而成。

重要特性参数

气动工具油AriesISO级别100150320产品代号540554540555540557铜条腐蚀, 3小时 @
100 1b1b1b倾点, -27-21-15运动粘度mm²/s@100 96143305mm²/s@40 11.514.923.4粘度指数10710496