

5mm厚,硅PU篮球场铺设,硅pu球场场地,塑胶硅pu球场材料

产品名称	5mm厚,硅PU篮球场铺设,硅pu球场场地,塑胶硅pu球场材料
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	73.00/平米
规格参数	厚度:3.0mm 颜色:红绿 尺寸:标注
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

利于运动员速度和技术的发挥，有效地提运动成绩，降低摔伤率。塑胶篮球场是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是良好的天候室内外运动场地坪材料。硅pu篮球场材料延展性层施工前要认真仔细确定基本解决完侧后方能开展延展性层施工层为单双组分材料，施工方式与延展性层一致。5mm厚,硅PU篮球场铺设,硅pu球场场地,塑胶硅pu球场材料

PU塑胶球场因其稳定的均匀反弹、实效的缓冲减震、出色的防滑启动、舒适的变向移动、卫生环保、等特点，为运动提供了、健康的运动竞技条件，使其在新建运动场地中得到运用。但由于对其特性及质量标准现尚未有明确规定，因此监管人员必须在该类场地施工中进行检验，务必对其施工质量进行事前、事中和事后控制，确保硅PU球场的施工质量。5mm厚,硅PU篮球场铺设,硅pu球场场地,塑胶硅pu球场材料

硅PU塑胶球场施工中，施新，对运动场准不熟悉，如果交底不到位，在施工中会因为没有进行程监管而导致施工一些细节没有统一性、整体性。应本着“事前控制、主动控制”的原则，结合以往的经验教训，针对施工中有可能出现的问题，要求承包单位对报送部位、关键程序的施和确保工程质量的措施进行研究、比较、确认后，形成统一的方案，以工程例会的形式进行监管人员技术交底

平整度。5mm厚,硅PU篮球场铺设,硅pu球场场地,塑胶硅pu球场材料

排水坡度，养护等。基础混凝土强度满足设计要求，平整度采用3m直尺检查，误差不大于3mm，一般要求横向排水坡度不大于8‰，纵向排水坡度不大于2‰，水泥混凝土需覆盖养护不少于7d，总养护期不少于28d。混凝土基础浇筑后温度伸缩缝切割原则以不大于6m x 10m为一方块，浇筑施工板块间必须切割温度缝，温度缝宽为5mm~8mm，缝深不少于20mm。混凝土表面进行面层施工前必须进行酸洗。一般以清水润湿基面，用8%左右的稀泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净，并圈划出积水处，清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物。待基础干燥后，须进行填缝处理。

一般采用填缝胶涂刷，可压缩泡棉轻挤满温度缝，基础干燥后用底漆涂刷，以防止地下水气上升引起面层鼓泡以加固基面。混凝土面层要求无积水。5mm厚,硅PU篮球场铺设,硅pu球场场地,塑胶硅pu球场材料

硅pu材质只是一种材料，当然它的优势及特点是多，并且应用广泛，但是很多人不知道它到底怎么样，也不知道怎么判定质量好坏?下面河北达创体育来分享这些。硅PU材料的验收。监理单位必须加强硅PU材料的进场验收。特别是在硅PU材料的抗拉强度、撕裂强度、伸长率、压缩变形率、耗性(磨耗率)、弹性率、老化试验、硬度等方面必须经检验合格满足要求后方可使用。由于现硅PU材料生产鱼龙混杂，监理单位可向建设单位建议采用国内知名硅PU材料生产厂家的产品。