

RX柔性被动边坡防护网预防山体滑坡落石被动环形菱形防护拦铁丝网

产品名称	RX柔性被动边坡防护网预防山体滑坡落石被动环形菱形防护拦铁丝网
公司名称	成都弘鑫源金属丝网有限公司
价格	19.00/平米
规格参数	品牌:弘鑫源防护网 材质:热镀锌钢丝绳 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋21层2110号
联系电话	13076078088 13076078088

产品详情

成都弘鑫源边坡防护网厂家

被动防护系统组成:

钢丝绳网: 钢丝绳, 十字扣压件, 搭接件

锚杆: 钢筋锚杆或钢丝绳锚杆

缝合绳: 16钢丝绳

上下拉锚绳: 16钢丝绳, 减压环

铁丝格栅网: 8号铁丝网

被动防护网的常用规格: [钢柱(间距10M), 带消能环的 16双支撑绳和 16“人”字形上拉锚绳(每跨6个消能环), 16侧拉锚绳(单绳), /08/200/4*5m²钢丝绳网, 8缝合绳, 格栅网]

被动防护网的型号有很多种, 包括RX-025、RX-050、RX-075、RX-100、RX-150、RX-200等型号, RX-075与RX-100型被动防护网是受欢迎的, 因为其价格始终、防护效果。下面我们介绍一下RX-075型被动防护网的规格

1. RX-075被动防护网网型：DO/08/150

2. 每组被动防护网上下都有两个支撑绳将立柱与钢丝绳网紧密的结合在一起，起到共同防护的效果，支撑绳的直径一般为 18，可以对落石进行有效的拦截。

3. 减压环（消能环）是被动防护网必备的零部件，减压环可以有效的减缓落石对被动防护网的冲击，有效的化解大的动力势能。

4. RX-075型被动防护网的网孔为菱形，与钢柱组成一道柔性墙。

5. RX-075型被动防护网采用热镀锌钢丝绳编织而成，其防腐效果非常好在户外条件下使用寿命长。一般安装在高速公路两侧、矿区、水库、危险边坡等地方。边坡防护网：被动防护系统是由钢丝绳网,钢丝格栅网.锚杆,工字钢柱,上下拉锚绳,减压环,底座及上下支撑绳等部件构成.系统由钢柱和钢绳网联结组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,起到边坡防护的作用. SNS被动防护系统的特点在于:系统的柔韧性和拦截强度足以分散传递预计的落石冲击动能,减压环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与钢性拦截与砌浆挡墙相比:该变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少.