

百色市BW遇水膨胀止水条

产品名称	百色市BW遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

[变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。](#)

伸缩缝：建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此，通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙，自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开，将建筑物分离成几个独立的部分。为克服过大的温度差而设置的缝，基础可不断开，从基础顶面至屋顶沿结构断开。**防震缝：**为使建筑物较规则，以期有利于结构抗震而设置的缝，基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分，形成相对独立的防震单元，避免因地震造成建筑物整体震动不协调，而产生破坏。

建筑变形缝是根据外界破坏因素的不同，把变形缝分三种，即伸缩缝、沉降缝和防震缝。在工业与民用建筑中，由于受气温变化、地基不均匀沉降以及地震等因素的影响，建筑结构内部将产生附加应力和变形，如处理不当，将会造成建筑物的破坏，产生裂缝甚至倒塌，影响使用与安全。其解决办法有：加强建筑物的整体性，使之具有足够的强度与刚度来克服这些破坏应力，而不产生破坏；预先在这些变形敏感部位将结构断开，留出一定的缝隙，以保证各部分建筑物在这些缝隙中有足够的变形宽度而不造成建筑物的破损。这种将建筑物垂直分割开来的预留缝隙被称为变形缝。

电功能：硅橡胶拥有很高的电阻率而且在很宽的温度和频率界线内其阻值维持安稳。同时硅橡胶对高压电晕放电和电弧放电拥有很好的抵抗性。**耐热性：**硅橡胶比寻常橡胶拥有好得多的耐热性，可在150度下几乎使用而无功能转变；可在200度下连续使用10000小时；在350度下亦可使用一段时光。硅胶的优良功能让它成为多种产物的选用原料，在生存和工作中都有平凡的使用。跟着人们生活水平的进步，对于寓居条件的标也越来越高。止水条不只适用于轿车、火车、机械上，在门窗方面的应用也越来越广

泛。止水条在木门、防盗门、推拉门、各种铝塑门窗等其他门窗上起着很关键的效果。

止水条是以甲基乙烯基硅橡胶为基胶，加入各种填料(补强剂、耐热剂、改性剂等)经混炼、簿通、过滤、加硫、模压、挤出、粘接等生产工艺制成。具有优异的热稳定性、耐高低温性，能在-60 ~ +250 状态下长期工作、抗臭氧、耐候以及良好的电性能、抗电晕、电弧、电火花极强，具有化学稳定性、耐气候老化、耐辐射，具有生理惰性、透气性好。橡胶止水条是由橡胶制作而成的止水条。重点用于汽车、机械、门窗等界限，起到防尘、防虫、防水、不变、隔音、减震、密封等作用