

反渗透絮凝剂净水絮凝剂反渗透原水处理絮凝剂EX-401山东艾克

产品名称	反渗透絮凝剂净水絮凝剂反渗透原水处理絮凝剂EX-401山东艾克
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	5.50/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:EX-401 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

产品详情

EX-401 反渗透膜絮凝剂

一、性能与用途

反渗透絮凝剂主要应用于反渗透预处理系统；可部分或完全取代目前使用的铝、铁盐型无机混凝剂，可单独使用或与铝、铁盐混合使用；

适应水体的PH 范围宽，凝聚速度快，凝聚体密度大而结实，沉降性好；

对去除浊度和除菌灭藻亦有功效，不受加氯处理的影响，不使处理水中可溶性金属（铝、铁）增加；

Exlen膜絮凝剂具有提高固液分离速度，在直接过滤时，可延长过滤器工作周期；

可与水以任意比例混溶。

二、技术指标

项目
指标

外观

无色至淡黄色粘稠液体

PH(1%) 5.0-8.0

比重 (20 g/cm³) 1.0-1.1

保质期
1年

三、使用方法

EX-401是由精度处理的无机盐和高分子聚合物复配而成的反渗透絮凝剂，它除具有无机高分子絮凝剂较强的电中和能力和吸附絮凝作用外，还具有有机高分子絮凝剂的强烈吸附架桥作用，因而产品多应用于多介质过滤器工艺中，而起到絮凝沉降的作用；

产品在高PH值水体中效果更佳；产品对加药系统和材质无特殊要求。

四、投加说明

通常要求稀释倍数小于10倍，或者以原液投加反渗透絮凝剂，这要取决于加药系统的配置，在投药前，请先与ExLen技术人员咨询使用；

技术人员根据水质情况及工艺特点来推荐合适的投加量，并经过现场调试取得更佳效果，一般投加量：4-10ppm；

药剂的加入点应选择离过滤器入口较远点（5.0~7.0米），喷射点要选择在水流管道的中心位置，这样可保证水体湍流时药液的均匀混合。

五、包装与储存

采用塑料桶包装，25kg或20kg/桶；

Exlen膜絮凝剂物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为1年。

六、安全与防护

EX-401 反渗透膜絮凝剂 浓度：1.10，操作时注意劳动保护，避免絮凝剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。