

# 红磷阻燃 PA66 66G25V0P 德国DOMO

产品名称	红磷阻燃 PA66 66G25V0P 德国DOMO
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国DOMO 型号:66G25V0P 性能:红磷阻燃25%玻纤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

ECONAMID

PA66

66G25V0P

<b>产品信息</b>	道默化学工程塑料
材料标示	>PA66-GF25-FR(52)<
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	25%玻纤 增强 红磷阻燃
符合规定	UL
UL档案号	E170540
<b>物理性能测试标准数据单位</b>	ISO 1183
<b>机械性能测试标准数据单位</b>	ISO 527

拉伸强度 23 ° C

ISO 527

弯曲强度 23 ° C

ISO 178

弯曲模量 23 ° C

ISO 178

悬臂梁缺口冲击 23 ° C

ISO 180

悬臂梁无缺口冲击 23 ° C

ISO 180

简支梁缺口冲击 23 ° C

ISO 179

简支梁无缺口冲击 23 ° C

ISO 179

热性能测试标准数据单位 MPa

ISO 75

热变形温度 未退火 1.80MPa

ISO 75

维卡软化温度 50 ° C/hr 10N

ISO 306

熔融温度

ISO 11357

电气性能测试标准数据单位

表面电阻

IEC 60093

CTI

IEC 60112

阻燃性能测试标准数据单位

UL94

灼热丝起燃温度

IEC 60695

灼热丝相对温度

IEC 60695