## 攀枝花土工格栅,西昌塑料土工格栅,攀枝花修路路面用钢塑格栅, 双向土工格栅

| 产品名称 | 攀枝花土工格栅,西昌塑料土工格栅,攀枝花修<br>路路面用钢塑格栅,双向土工格栅 |
|------|--|
| 公司名称 | 四川朝巨腾达金属丝网有限公司                           |
| 价格   | 5.50/平方米                                 |
| 规格参数 | 材质:塑料、钢塑<br>规格:规格齐全<br>品种:塑料、玻纤、钢塑       |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路555号金府星座9栋6楼606-60<br>7号        |
| 联系电话 | 13730838878 13730838878                  |

## 产品详情

攀枝花修路用钢塑格栅、西昌塑料土工格栅、攀枝花塑料土工格栅、西昌玻纤格栅、攀枝花钢塑土工格栅生产厂家,西昌土工格栅价格,攀枝花塑料土工格栅,西昌路面隧道涵洞用土工格栅,攀枝花PP焊接格栅、西昌塑料单向格栅、攀枝花双向土工格栅批发厂家====四川朝巨金属丝网制造有限公司。

鲍

料单向格栅是在经挤压制出的聚合物板材(原料多为聚丙烯或高密度聚乙烯)上冲孔,然后在加热条件下施行定向拉伸。单向拉伸格栅只沿板材长度方向拉伸制成,而双向拉伸格栅则是继续将单向拉伸的格栅再在与其长度垂直的方向拉伸制成。

由于塑料塑料格栅在制造中聚合物的高分子会随加热延伸过程而重新排列定向,加

强了分子链间的联结力,达到了提高其强度的目的。其延伸率只有原板材的 1 0 % ~ 1 5 %。如果在土工格栅中加入炭黑等抗老化材料,可使其具有较好的耐酸、耐碱、耐腐蚀和抗老化等性能。

## 单向土工格栅用途:

单向土工格栅 1、单向土工格栅用于加固软弱地基:土工格栅能迅速提高地基承载力,控制沉降量的发展,对道路基层的侧限作用能有效地将荷载分布到更宽的底基层上,从而减少基层厚度,降低工程造价,缩短工期,延长使用寿命。

- 2、单向土工格栅用于水泥路面:土工格栅铺设在水泥铺层底部,可减少车辙深度,延长路面抗疲劳寿命,还可以减少水泥铺面厚度,以节约成本。
- 3、单向土工格栅用于加固路堤坝迦坡及挡土墙:传统的路堤尤其是高路堤的填筑往往需要超填且路肩边缘不易压实,从而导致后期边坡雨水浸袭,坍塌失稳的现象时有发生,同时需用较缓的边坡,占地面积大,挡土墙也有同样的问题,采用土工格栅对路堤边坡或挡土墙进行加固可减少二分一占地面积,延长使用寿命,降低造价20—50%。
- 4、单向土工格栅用于加固江河海堤:可做成石笼,再与格栅并用,防止堤坝被海水冲刷造成塌陷,石笼具有渗透性,能减缓海浪冲击,延长堤坝寿命,节省人力物力,缩短工期。
- 5、单向土工格栅用于处理垃圾掩埋场:土工格栅与其它土合成材料结合使用处理垃圾掩埋场,可以有效地解决地基不均匀沉降、衍生气体排放等问题,且可大限度地

提高垃圾掩埋场的存储能力。