

HytreI TPEE热塑性聚脂弹性体

产品名称	HytreI TPEE热塑性聚脂弹性体
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	66.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦TPEE
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

HytreI TPEE热塑性聚脂弹性体

杜邦HytreI 热塑性聚酯弹性体结合高性能橡胶和弹性塑料的许多性能，提供广阔的空间，让客户可以自由地设计多种多样的部件，并达到成本效益。

产品品名Product Name

产品特性Product Characteristics

TPEE 美国杜邦 HytreI 21UV

聚酯弹性体依缩母粒用于提高耐UV性能

TPEE 美国杜邦 HytreI 3046 NCO10

邵氏硬度D30高性能聚酯弹性体用于注塑成型

TPEE 美国杜邦 HytreI 3078

邵氏硬度D30高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂聚酯弹性体依缩母粒用于提高耐熟老化性能

TPEE 美国杜邦 HytreI 30HS

邵氏硬度D40高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE 美国杜邦 HytreI 4053FG NC010

邵氏硬度D40高性能聚酯弹性体

TPEE 美国杜邦 Hytrel 4056

邵氏硬度D40粉状高性能聚酯弹性体

TPEE 美国杜邦 Hytrel 4056P

邵氏硬度D40高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

TPEE 美国杜邦 Hytrel 4068

TPEE 美国杜邦 Hytrel 4068FG

TPEE 美国杜邦 Hytrel 4069

黑色聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护

TPEE 美国杜邦 Hytrel 40CB

邵氏硬度D45高性能聚酯弹性体

TPEE 美国杜邦 Hytrel 4556

浓缩母粒基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性

TPEE 美国杜邦 Hytrel 52FR

邵氏硬度D55高性能高流劫聚酯弹性体用于注塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel 5526

邵氏硬度D55高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE 美国杜邦 Hytrel 5553FG NC010

邵氏硬度D55高性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE 美国杜邦 Hytrel 5555HS

邵氏硬度D55高性能聚酯弹性体

TPEE 美国杜邦 Hytrel 5556

邵氏硬度D63高性能聚酯弹性体

TPEE 美国杜邦 Hytrel 635

邵氏硬度D63高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

TPEE 美国杜邦 Hytrel 6359FG NC010

邵氏硬度D66高性能聚酯弹性体

TPEE 美国杜邦 Hytrel 6646 NC010

邵氏硬度D66高性能聚酯引弹性体

TPEE 美国杜邦 Hytrel 7246

邵氏硬度D72高性能聚酯弹性体

TPEE 美国杜邦 Hytrel 7246HS BK320

邵氏硬度D72高性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE 美国杜邦 Hytrel 7246HS NC010

邵氏硬度D72高性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE 美国杜邦 Hytrel 8238

邵氏硬度D82标准性能聚酯弹性体

TPEE 美国杜邦 Hytrel DYM250S BK472

中等模量聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

TPEE 美国杜邦 Hytrel DYM350BK

中等模量聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

TPEE 美国杜邦 Hytrel G3548 NC010

邵氏硬度D35标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

TPEE 美国杜邦 Hytrel G4074

邵氏硬度D40标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE 美国杜邦 Hytrel G4078 NC010

邵氏硬度D40标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

TPEE 美国杜邦 Hytrel G4078LS NC010

邵氏硬度D40标准性能聚酯弹性体具有耐光性

TPEE 美国杜邦 Hytrel G4774

邵氏硬度D47标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE 美国杜邦 Hytrel G5544

邵氏硬度D55标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR237BG BK320

邵氏硬度D45, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR4275 BK316

邵氏硬度D55高粘度聚酯弹性体具有良好的耐热老化性能用于吹塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8068

邵氏硬度D44, 阻燃, 聚酯弹性体用于挤出和注塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8136BK

49邵氏硬度D, 热稳定, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8139BK

邵氏硬度D44, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8163HVBK

邵氏硬度D65聚酯弹性体具有热老化保护用于挤出成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8223 BK320

邵氏硬度D42高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8241

65邵氏硬度D高性能聚酯弹性体用于挤出成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8341C BK320

邵氏硬度D40, 润滑, 高粘度聚酯弹性体具有出色的耐疲劳性用于吹塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8341G BK320

邵氏硬度D40, 轻微润滑, 高粘度聚酯弹性体具有出色的耐疲劳性用于吹塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8351 NC021

邵氏硬度D30, 易剥离, 耐UV, 聚酯弹性体具有不变色稳定剂用于挤出成型邵氏

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8441 BK316

邵氏硬度D55高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8685 BK022A

邵氏硬度D44, 润滑, 高粘度聚酯弹性体具有出色的耐疲劳性用于吹塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8730 BK320

邵氏硬度D63高粘度聚酯弹性体具有优异的高温机械性能用于吹塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel HTR8797 BK320

55邵氏硬度D,热稳定,黑色,高粘度聚酯弹性体具有优异的高温机械性能用于吹塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel PC938 NC010

邵氏硬度D30高性能聚酯弹性体用于医疗行业

TPEE 美国杜邦 Hytrel RS 40F3 NC010

邵氏硬度D40,可再生来源,高流动聚酯弹性体用于注塑成型

TPEE 美国杜邦 Hytrel RS 40F5 NCO10

邵氏硬度D40,可再生来源,中等粘度聚酯弹性体