

# 北京建筑工地围挡喷淋 任县世华围挡喷淋图

产品名称	北京建筑工地围挡喷淋 任县世华围挡喷淋图
公司名称	任县世华机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村
联系电话	18632919930

## 产品详情

施工工地周边围挡：？

1??施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严密，建筑工地围挡喷淋系统，不得有泥浆外漏。？

2??城区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，其它路段的围挡高度不应低于1.8m；拆除工程应设置全封闭围挡，围挡高度不应低于2.5m。？

3??围挡上部应设置喷淋装置，保证围挡喷淋全覆盖，建筑工地围挡喷淋价格，每组间隔不宜大于4m。？

工地围挡喷淋围挡喷淋

采用无污染烫印，建筑工地围挡喷淋报价，工艺绿色环保。推动能源价格改革，北京建筑工地围挡喷淋，完善油气产品定价机制，有序放开上网电价和公益性以外的电价。在此基础上，目前已经开始众多的新能源项目。

系统简介及原理

喷雾降尘系统是采用原理，利用高压水泵把水压入水管造成高速水流，然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴，高速水流碰到障碍物后裂成小水滴，产生喷淋喷雾效果。好似“人工降雨”一般。

## 安装注意事项

### 1、水泵：

A、启动前必须向水泵内注满水！

B、启动时必须打开出水阀门，减轻电机起动负荷，避免烧毁电机！

### 2、控制器：

A、将控制器、固定在墙壁上，打开接线盒，按标签提示接好电源和水泵！

B、根据需求按照说明书上的图接好线。接线时注意探头线不能短路，不能挨着水池壁；延长讯号线时（建议延长讯号线的截面积不大于 $0.75\text{mm}^2$ ），请用防水胶布包完整！

## 北京建筑工地围挡喷淋-

任县世华围挡喷淋图由任县世华机械厂提供。任县世华机械厂实力雄厚，信誉可靠，在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。任县世华带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！